

لوحة توصيل مجهزة من فئة Cat6 مدرعة، مع 48 منفذًا وارتفاع 2U، مجموعات وحدات قابلة للإزالة، IDC 110 جميع مجموعات الوحدات مركبة

الرفوف والطاقة · لوحات التوصيل

طقم مع جميع مجموعات الوحدات مركبة، لوحة KONGIA Cat6 STP مدرعة لرفوف بمقاس 19 بوصة، مع 48 منفذًا وارتفاع 2U. تتضمن جميع مجموعات الوحدات ودعامة خلفية بحلقات إدارة الكابلات وأداة إدخال IDC 110.

KG-PP-C6-S48-2U KIT

نوع المنتج

لوحة توصيل محملة مسبقًا بكتل وحدات قابلة للإزالة

الفئة

Cat6

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.



نظرة عامة على المنتج

لوحة KONGIA Cat6 STP مدرعة لراك بعرض 19 بوصة بعدد 48 منفذ وارتفاع 2U. تتضمن جميع كتل الوحدات والدعم الخلفي بحلقات تنظيم كابلات وأداة إدخال IDC 110.

تُورّد كمجموعة كاملة: المنافذ المطابقة لفئة SKU وتدريبه مركبة بالفعل. يمكن إزالة الكتل متعددة المنافذ من الإطار لتسهيل إنهاء التوصيل والصيانة. هذه البنية ليست لوحة فارغة ولا تعني أن كل منفذ مقبس Keystone مستقل.

يحافظ الدعم الخلفي والحلقات على تنظيم الكابلات ويساعدان على تقليل الضغط على النهايات. يشكل توصيل كابل التأريض جزءًا من تركيب النظام المدرع. يجب أن يوافق اختيار الكابلات والمكونات واختبار الوصلة الكاملة فئة المشروع.

المزايا الرئيسية

- 48 منافذ Cat6 STP مجهزة بالكامل
- ليس إطارًا فارغًا.
- كتل وحدات قابلة للفك لتسهيل الوصول أثناء التركيب والصيانة.
- إنهاء خلفي IDC 110 للكابلات الأفقية.
- حامل خلفي وحلقات لتنظيم الكابلات وتثبيتها.
- أداة إدخال متوافقة مع IDC 110 مرفقة في كل طقم.
- وصلة وسلك تأريض مرفقان لدمج النظام المدرع.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KG-PP-C6-S48-2U KIT	SKU
لوحة توصيل محملة مسبقًا بكتل وحدات قابلة للإزالة	نوع المنتج
Cat6	الفئة
STP، مدرع	التدريع
48	المنافذ
رف بمقاس 19 بوصة	تكوين التثبيت
2U	ارتفاع الرف
جميع الكتل مركبة لـ 48 منفذًا	الوحدات المشمولة
كتل متعددة المنافذ؛ لم يُذكر فصل المقبس الفردي	البنية القابلة للإزالة
IDC 110، اتصال بإدخال الموصل الكهربائي	التوصيل
دعامة إدارة كابلات وحلقات مرفقة	التنظيم الخلفي
1 أداة إدخال متوافقة مع IDC 110	الأداة المشمولة
توصيل تأريض وكابل مرفقان	التأريض
1 مجموعة كاملة	وحدة البيع
1 لوحة مزودة بـ 48 منافذ والملحقات المذكورة	الكمية لكل مجموعة
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

توزيع غرفة الاتصالات

تجميع 48 وصلات في لوحة Cat6 معرّفة حسب المنفذ.

شبكات المكاتب والمتاجر

إنهاء الكابلات الأفقية والاتصال بأجهزة الشبكة باستخدام كابلات توصيل.

بنية المراقبة بالفيديو IP

تنظيم وصلات كاميرات IP وأجهزة الشبكة في الرف.

تركيب وصيانة بالكتل

وصول إلى مجموعات المنافذ القابلة للإزالة لتسهيل أعمال الإنهاء.

مشروعات كابلات مدرعة

دمج مكونات متوافقة واستمرارية تأريض النظام.

التعبئة والمحتويات

1 لوحة توصيل STP Cat6 ذات 48 منفذًا مع جميع كتل الوحدات مثبتة؛ 1 دعامة خلفية مع حلقات إدارة الكابلات؛ 1 أداة إدخال متوافقة مع IDC 110؛ كابل تأريض ووصلة تأريض. تُباع كتجسيعة كاملة. كابلات الشبكة وأسلاك التوصيل غير مشمولة.