

لوحة توصيل مجهزة من فئة Cat6 غير مدرعة، مع 24 منفذًا وارتفاع 1U، حلقات كابلات ذاتية القفل وفولاذ مقوى وملامسات مطلية بالذهب. جميع مجموعات الوحدات مركبة

الرفوف والطاقة · لوحات التوصيل

تتضمن مع جميع مجموعات الوحدات مركبة، لوحة KONGIA Cat6 UTP مجهزة مسبقًا بـ 24 منفذًا، بمقاس 19 بوصة وارتفاع 1U، مع هيكل فولاذ مقوى وملامسات نحاسية مطلية بالذهب وحلقات خلفية ذاتية القفل لتثبيت الكابلات دون أربطة. تتضمن 4 مجموعات قابلة للإزالة، لكل منها 6 منافذ بتوصيل IDC 110.



PANEL DE PARCHEO CAT6
24 puertos UTP · Rack 1U

KIT · Todos los bloques instalados

KG-PP-C6-U24-1U KIT

الفئة
Cat6

التدريع
UTP، غير مدرع

المنافذ
24 RJ45 أنثى، 8P8C

نظرة عامة على المنتج

لوحة KONGIA Cat6 UTP محملة مسبقًا بعدد 24 منفذ وشكل 19 بوصة و1U، بهيكل فولاذ مقوى وملامسات نحاسية مطلية بالذهب وحلقات خلفية ذاتية القفل لتثبيت الكابلات دون أربطة. تتضمن 4 كتل قابلة للإزالة، بكل منها 6 منافذ بإنهاء IDC 110.

يتضمن الإطار الفولاذي المقوى منافذ مرقمة ومناطق تعريف. تنفصل الكتل لتسهيل إنهاء التوصيل والصيانة؛ وليست مقنرات RJ45 ذات تمرير مباشر. تتضمن أطراف IDC من البرونز الفسفوري تعريف أسلاك T568A/T568B.

تمسك الحلقات الخلفية ذاتية القفل أغلفة الكابلات دون أربطة وتنظم المداخل إلى الكتل. تتضمن كل مجموعة جميع الوحدات وأداة إدخال IDC 110 واحدة. الكابلات الظاهرة في صور التركيب غير مرفقة.

المزايا الرئيسية

- 24 منافذ Cat6 UTP محملة مسبقًا في 1U لرف 19 بوصة.
- هيكل فولاذ معزز بترقيم ومناطق للملصقات.
- ملامسات RJ45 نحاسية مطلية بالذهب.
- 1 دعامة خلفية بحلقات ذاتية القفل لإدارة الكابلات دون أربطة.
- 4 كتل قابلة للفك من 6 منافذ بإنهاء IDC 110 وترميز T568A/T568B.
- أطراف IDC من البرونز الفوسفوري

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KG-PP-C6-U24-1U KIT	SKU
Cat6	الفئة
UTP، غير مدرع	التدريع
8P8C، 24 RJ45	المنافذ
رف بمقاس 19 بوصة	التثبيت
1U	الارتفاع
4 كتل قابلة للإزالة من 6 منافذ؛ جميعها مرفقة	الوحدات
1 صف من 24 منافذ	الترتيب
IDC 110؛ ليست لوحة قارئات RJ45 تمريرية	التوصيل
ترميز ألوان T568A/T568B	مخطط الاتصال
ترقيم من 1 إلى 24 ومناطق ملصقات	التعريف
فولاذ مقوى بتشطيب أسود	الهيكل
PC	العازل
نحاس مطلي بالذهب	ملامسات RJ45
برونز فسفوري	أطراف IDC
1 دعامة بحلقات ذاتية القفل للإمساك بالكابلات دون أربطة	التنظيم الخلفي
1 أداة إدخال IDC 110	الأداة المشمولة
1 مجموعة كاملة	وحدة البيع
483 × 45 × 35 mm	أبعاد اللوحة دون الدعامة الخلفية
465 mm	المسافة الأفقية بين مراكز التثبيت
32 mm	المسافة الرأسية بين مراكز التثبيت
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

غرف الاتصالات

تجميع 24 وصلات Cat6 UTP في رف 19 بوصة.

شبكات المكاتب

إنهاء الكابل الأفقي وتعريف كل وصلة.

المراقبة بالفيديو IP

تنظيم وصلات الكاميرات وأجهزة الشبكة.

صيانة بالكتل

الوصول إلى وحدات قابلة للإزالة دون استبدال الإطار كاملاً.

توسعة الشبكة

توزيع نقاط جديدة مع تنظيم الكابلات الخلفية.

التعبئة والمحتويات

1 لوحة Cat6 UTP من 24 منافذ مع جميع الكتل مركبة؛ 1 دعامة خلفية بحلقات إدارة كابل ذاتية القفل؛ 1 أداة إدخال IDC 110. بيع بالطقم الكامل. لا تشمل كبلات شبكة أو كبلات توصيل.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.