

## خزانة شبكات حائطية بارتفاع 9U، مقاس 19 بوصة وعمق 600 mm

الرفوف والطاقة · رفوف الشبكات

خزانة الشبكة KONGIA KG-RACK-W9U-600 هي خزانة احترافية للتركيب على الحائط بسعة 9U وعرض 600 mm وعمق 600 mm، لتنظيم المعدات القياسية بمقاس 19 بوصة في نقاط التوزيع والمكاتب والمتاجر والشبكات الصغيرة وأنظمة CCTV ذات المساحة الأرضية المحدودة. مصنوعة من فولاد SPCC مدرغل على البارد مع قضبان تثبيت مجلفنة بثقوب مربعة: سماكة الهيكل الرئيسي واللوح الخلفية واللوحين العلوية والسفلية  $1.05 \pm 0.1$  mm؛ وسماكة قضبان 19 بوصة القابلة للضبط  $1.6 \pm 0.1$  mm؛ وسماكة إطار الباب واللوحات الجانبية القابلة للإزالة  $1.05 \pm 0.1$  mm. تتضمن زجاجاً مقسى شفافاً قابلاً للقفل بسماكة  $5.1 \pm 0.1$  mm ومداخل كابلات علوية وسفلية وتهوية مخططة وتشطيباً أسود ناتجاً عن التخليل الحمضي وإزالة الدهون والفوسفات والطلاء بمسحوق مستورد والدهان الكهروستاتيكي. تلتزم بدقة بمعايير IEC 297-2 و ANSI/EIA RS-310-D و GB/T 3047.2-92. تُحدد سماعات المواد لهذه السعة وهذا العمق لتحقيق توازن بين الثبات وعمر الخدمة والمناولة والتكلفة، بدل تطبيق بنية عامة على العائلة بأكملها.

**KONGIA**  
CALIDAD EN CADA CONEXION



**GABINETE MURAL 9U**  
Rack de 19 pulgadas · Profundidad 600 mm

**KG-RACK-W9U-600**

**نوع الخزانة**

للتثبيت على الحائط

**سعة الرف**

9U

**معايير التثبيت**

19 بوصة (482.6 mm)

### نظرة عامة على المنتج

صُممت خزانة شبكة KONGIA KG-RACK-W9U-600 كنقطة تجميع محمية وقابلة للتوثيق وسهلة الصيانة لتركيبات البيانات والاتصالات والأمن الإلكتروني المهنية. تنظم أبعادها الخارجية 600 × 500 × 600 mm وسعتها 9U معدات بعرض 19 بوصة وتحافظ على الفصل المنطقي بين الكابلات والطاقة والأجهزة النشطة. يوفر الشكل الحائطي مساحة الأرضية ويقرب نقطة التوزيع من المنطقة المخدومة. مناسبة للمحولات ولوحات التوصيل والمنظمات ووحدات PDU المدمجة ومحولات الوسائط ومعدات CCTV المركبة مباشرة أو على رف متوافق. تستخدم البنية فولاذ SPCC مدرغلاً على البارد مع أعمدة تثبيت مجلفنة بفتحات مربعة:  $1.05 \pm 0.1$  mm للإطار الرئيسي واللوح الخلفية والألواح العلوية والسفلية؛ و  $1.6 \pm 0.1$  mm لأعمدة التثبيت القابلة للضبط بعرض 19 بوصة؛ و  $1.05 \pm 0.1$  mm لإطار الباب والألواح الجانبية القابلة للإزالة. توفر هذه البنية صلابة في مواضع تركز الأحمال مع الحفاظ على الوصول للتركيب والخدمة. يتيح باب الزجاج المقسى بسبك 5 mm فحص المؤشرات دون فتح الخزانة، ويحد القفل من الوصول غير المصرح به. تسهل الألواح الجانبية القابلة للإزالة تمرير الكابلات والتوصيل واستبدال المعدات. تتيح المداخل العلوية والسفلية تمرير كابلات البيانات والطاقة وفصلها؛ وتساعد الأعمدة القابلة للضبط على تكييف العمق القابل للاستخدام لكل جهاز. تتضمن عملية التشطيب التخليل الحمضي وإزالة الشحوم والفوسفات وتطبيق طلاء مسحوق مستورد وطلاء كهروستاتيكي أسود لسطح موحد مقاوم للاستخدام الفني. يتوافق التصميم والتصنيع بدقة مع IEC 297-2 و ANSI/EIA RS-310-D و GB/T 3047.2-92 قبل التركيب، تحقق من العمق القابل للاستخدام والوزن والاستهلاك وتبديد الحرارة والتأريض والتثبيت وتوزيع أحمال جميع المعدات.

### المزايا الرئيسية

- بنية احترافية من فولاذ SPCC مدرغل على البارد بقوائم مجلفنة ذات ثقوب مربعة
- الهيكل الرئيسي واللوح الخلفية واللوحان العلوية والسفلية بسماكة  $1.05 \pm 0.1$  mm

- قوائم قابلة للضبط بعرض 19 بوصة وسماكة  $1.6 \pm 0.1$  mm لدعم الأجهزة وتحديد موضعها
- إطار باب وألواح جانبية قابلة للفتح بسماكة  $1.05 \pm 0.1$  mm
- زجاج مقسى شفاف بسماكة  $5.1 \pm 0.1$  mm مع قفل
- مداخل كابل علوية وسفلية قابلة للضبط والإغلاق
- ألواح جانبية قابلة للفتح للتركيب والفحص والصيانة
- نقطة تأريض مخصصة للتكامل الاحترافي
- تشطيب بالتخليل الحمضي وإزالة الدهون والفوسفات وطلاء مسحوق مستورد وطلاء كهروستاتيكي أسود
- امتثال صارم لـ ANSI/EIA RS-310-D و IEC 297-2 و GB/T 3047.2-92
- ضمان KONGIA محدود لمدة 5 سنوات
- تكوين جداري للاستفادة من المساحات التقنية ذات مساحة أرضية محدودة

## المواصفات الفنية

| المعيار                                     | المواصفة                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| نوع الخزانة                                 | للتثبيت على الحائط                             |
| سعة الرف                                    | 9U                                             |
| معيّار التثبيت                              | 19 بوصة (482.6 mm)                             |
| معايير التصميم والتصنيع                     | ANSI/EIA RS-310-D · IEC 297-2 · GB/T 3047.2-92 |
| الامتثال للمعايير                           | التزام صارم                                    |
| الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق) | 600 × 500 × 600 mm                             |
| العمق الاسمي                                | 600 mm                                         |
| مادة الجسم                                  | فولاذ SPCC مدرّفل على البارد                   |
| قضبان تثبيت بثقوب مربعة                     | فولاذ مجلفن                                    |
| سماكة الإطار الرئيسي                        | $1.05 \pm 0.1$ mm                              |
| سماكة اللوحة الخلفية                        | $1.05 \pm 0.1$ mm                              |
| سماكة اللوحين العلوية والسفلية              | $1.05 \pm 0.1$ mm                              |
| سماكة قضيب التثبيت بمقاس 19 بوصة            | $1.6 \pm 0.1$ mm                               |
| سماكة إطار الباب                            | $1.05 \pm 0.1$ mm                              |
| سماكة اللوحات الجانبية القابلة للإزالة      | $1.05 \pm 0.1$ mm                              |
| قضبان التثبيت                               | 19 بوصة، قابل لضبط العمق                       |
| الباب الأمامي                               | زجاج مقسى شفاف بسماكة $5.1 \pm 0.1$ mm مع قفل  |
| سماكة الزجاج المقسى                         | $5.1 \pm 0.1$ mm                               |
| اللوحات الجانبية                            | قابل للإزالة للتركيب والصيانة                  |
| مدخل الكابل                                 | في الأعلى والأسفل، قابل للضبط والإغلاق         |

| المعيار                    | المواصفة                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| التهوية                    | فتحات علوية وسفلية؛ تجهيز للتهوية القسرية                             |
| التأريض                    | نقطة اتصال متاحة                                                      |
| معالجة السطح               | تخليل حمضي وإزالة الدهون وفوسفات وطلاء مسحوق مستورد وطلاء كهروستاتيكي |
| التشطيب                    | طلاء مسحوق أسود كهروستاتيكي                                           |
| اللون                      | أسود                                                                  |
| الملحقات المشمولة          | 1 رف ثابت؛ يُعبأ باب الزجاج المقسى منفصلاً                            |
| أبعاد العبوة               | 660 × 230 × 660 mm                                                    |
| الوزن الصافي المبلغ عنه    | 18.1 kg                                                               |
| الضمان                     | 5 سنوات                                                               |
| امتثال المواد              | RoHS 2.0 · REACH                                                      |
| مستندات المطابقة والمواد   | CE-DOC · EN 10204                                                     |
| أنظمة إدارة الشركة المصنعة | ISO 9001 · ISO 14001                                                  |

## الاستخدامات

### المكاتب والفروع والمتاجر

ينشئ عقدة جدارية 9U لتجميع موجّه ومحوّل شبكة ولوحة توصيل ومنظمات وPDU مدمجة. يتيح العمق 600 mm اختيار الأجهزة وفق المساحة المتاحة ويُبقي التوصيلات الأمامية والخلفية سهلة الوصول.

### المراقبة بالفيديو والتحكم في الدخول

يحمي محوّلات PoE ولوحات الإنهاء ومصادر الطاقة ووحدات التحكم. يمكن وضع مسجل أو جهاز آخر دون أذني تركيب على رف متوافق بعد التحقق من العمق والوزن والتهوية وأنصاف أقطار انحناء الكابل.

### التعليم والرعاية الصحية والضيافة

يعمل كنقطة توزيع وسيطة للفصول وغرف الاستشارة وغرف الضيوف وطوابق الفنادق والمناطق الإدارية. يُبقي التركيب الجداري الأجهزة خارج مناطق الحركة وتسهّل الألواح القابلة للإزالة التوسعة.

### الاتصالات والتكامل

يتيح تجهيز وصلات WAN وتحويل الوسائط والألياف الضوئية ولوحات التوصيل والكابلات الهيكلية داخل حاوية واحدة. تساعد القوائم القابلة للضبط والمداخل العلوية والسفلية على تكييف بنية الاتصال.

## التعبئة والمحتويات

التغليف: 660 × 230 × 660 mm. الوزن الصافي المُبلّغ عنه: 18.1 kg. المحتويات: 1 رف ثابت؛ باب الزجاج المقسى مغلف بشكل منفصل

## الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

## المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · RoHS 2.0 · CE-DOC · EN 10204 · ISO 14001

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.