

وحدة مراوح للرف بارتفاع 1U وتحكم حراري، مع 2 أو 4 مراوح، بجهد 110 V AC وقابس أمريكي

الرفوف والطاقة · مراوح للرفوف

وحدة تهوية بارتفاع 1U لرفوف بمقاس 19 بوصة، متاحة مع 2 أو 4 مراوح وثرموستات إلكتروني قابل للضبط. النسختان: 0.2 A · 60 Hz · 110 V AC · 15-17 W، وقابس أمريكي وسرعة قصوى 2700 rpm لكل مروحة.



KONGIA
CALIDAD EN CADA CONEXION

VENTILACIÓN CON TERMOSTATO
2 ventiladores · 110 V CA

KG-RF-1U-2F-TC-US

العلامة التجارية
KONGIA

النوع
وحدة تهوية بثرموستات إلكتروني

التوافق
رف بمقاس 19 بوصة

نظرة عامة على المنتج

تتضمن عائلة KONGIA عدد 2 أو 4 مراوح ووحدة تحكم إلكترونية بالحرارة في غلاف 1U لراك بعرض 19 بوصة. تُركب أفقيًا على عمودي الخزانة الأيسر والأيمن باستخدام أذني التثبيت.

يستخدم الثرموستات حساسًا مقاومًا ويتيح ضبط درجة حرارة التشغيل. تبدأ المراوح تلقائيًا عند بلوغ الحرارة المحددة وتتوقف عند انخفاضها، مما يقلل التشغيل المستمر غير الضروري. يستخدم الإصداران الأمريكيان تغذية 110 V AC · 60 Hz · 0.2 A · 15-17 W وكابلًا بقباس أمريكي وسرعة قصوى 2700 rpm لكل مروحة. عمق إصدار 2 مراوح 180 mm، وعمق إصدار 4 مراوح 310 mm.

يتضمن هيكل فولاذ SPCC بسُمك 1.4 mm وطلاء كهروستاتيكيًا أسود RAL 9004 بلمس دقيق. تحمي الحواجز المعدنية المراوح. مخصص لتهوية خزائن الاتصالات وراك المعدات.

المزايا الرئيسية

- طرازان 1U: 2 أو 4 مراوح، حتى 2700 rpm لكل مروحة.
- ثرموستات إلكتروني بدرجة حرارة قابلة للضبط وشاشة رقمية.
- تشغيل تلقائي عند بلوغ درجة الحرارة المحددة.
- توقف تلقائي عند انخفاض درجة الحرارة.
- تغذية 110 V AC · 60 Hz · 0.2 A · 15-17 W بقباس أمريكي.
- تركيب أفقي على قائمتي رفوف بعرض 19 بوصة.
- فولاذ SPCC بسُمك 1.4 mm وتشطيب أسود RAL 9004.
- شبكات حماية معدنية وملحقات تركيب مرفقة.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
KONGIA	العلامة التجارية
وحدة تهوية بثرموستات إلكتروني	النوع
رف بمقاس 19 بوصة	التوافق
1U	ارتفاع الرف
2 أو 4، حسب الطراز	عدد المراوح
KG-RF-1U-2F-TC-US	طراز 2 مرواح
KG-RF-1U-4F-TC-US	طراز 4 مرواح
2700 rpm لكل مروحة	السرعة القصوى لكل مروحة (الطرازان)
110 V AC	جهد التغذية
60 Hz	التردد
0.2 A	التيار
15-17 W	القدرة
كابل بقباس أمريكي	التوصيل الكهربائي
ثرموستات إلكتروني قابل للضبط بمستشعر مقاومة	المراقبة
يبدأ عند درجة الحرارة المضبوطة ويتوقف عند انخفاض الحرارة	التشغيل التلقائي
482 × 180 × 44.45 mm	أبعاد طراز 2 مرواح (العرض × العمق × الارتفاع)
482 × 310 × 44.45 mm	أبعاد طراز 4 مرواح (العرض × العمق × الارتفاع)
فولاذ SPCC مدرفل على البارد	مادة الهيكل
1.4 mm	سماعة الصفيحة
طلاء كهروستاتيكي	معالجة السطح
أسود RAL 9004 بلمس ناعم	اللون والملمس
أفقي، مثبت بالبراغي في القائمين الأيسر والأيمن	التثبيت
معدن	واقيات الحماية
1 وحدة تهوية وكابل أمريكي و2 أذني تركيب و4 مجموعات براغ ودليل	المحتويات
1 وحدة لكل صندوق فردي	حجم العبوة

الاستخدامات

خزائن الاتصالات

تهوية مضبوطة بالحرارة في رفوف معدات الشبكة.

رفوف الخوادم

تركيب أفقي 1U لدعم دوران الهواء داخل الخزانة.

بنية الشركات التحتية

تحكم تلقائي في التهوية في خزائن التركيبات الاحترافية.

خزائن المراقبة بالفيديو

تعزيز دوران الهواء حول المسجل ومعدات الشبكة، مع فحص مساحة التركيب وإبقاء المداخل والمخارج مفتوحة.

التعبئة والمحتويات

المحتويات لكل وحدة: وحدة التهوية المختارة وكابل أمريكي و2 آذان تركيب و4 أطقم مسامير ودليل.

طراز 2 مراوح — العلبة الفردية: 49 × 25 × 5.5 cm؛ الوزن مع التغليف: 2.96 kg.

طراز 2 مراوح — الكرتون الخارجي: 4 وحدات؛ 51 × 26 × 27 cm؛ الوزن الإجمالي: 12.2 kg؛ الحجم التقريبي: 0.0358 m³.

طراز 4 مراوح — العلبة الفردية: 50 × 39 × 5.5 cm؛ الوزن مع التغليف: 4.9 kg.

طراز 4 مراوح — الكرتون الخارجي: 4 وحدات؛ 51 × 40 × 27 cm؛ الوزن الإجمالي: 20.05 kg؛ الحجم التقريبي: 0.0551 m³.

خزانة الرفوف والمعدات الموجودة في مشاهد التركيب غير مشمولة.