لوحات مراوح وصينية مراوح للرف بمقاس 19 بوصة · 1U / 2U / 3U

الرفوف والطاقة · مراوح للرفوف

سلسلة KONGIA لتهوية الرفوف بمقاس 19 بوصة. اختر لوحة أمامية بارتفاع 1U مع 6 مراوح، أو 2U مع 4، أو 3U مع 3، أو صينية أفقية مع 3 مراوح. مصدر الطاقة: 12 V. السرعة القصوى: 1U/2U، 2200 rpm؛ 3U، 4600 rpm؛ الصينية، 3200 rpm.

KG-RF-1U-6F

العلامة التجارية
KONGIA

السلسلة
KG-RF

التثبيت
رف بمقاس 19 بوصة

نظرة عامة على المنتج

تجمع سلسلة KONGIA KG-RF أربع تهيئات تهوية لراك بعرض 19 بوصة في صفحة واحدة. تحتوي الألواح الأمامية 1U و2U و3U على ست وأربع وثلاث مراوح على التوالي. تُركب الصينية ذات المراوح الثلاث أفقيًا.

اختر SKU لعرض صوره وأبعاده. المجموعات بتشطيب أسود وحواجز معدنية واقية. تعمل جميع الطرازات على 12 V. السرعة القصوى: 1U/2U، 2200 rpm؛ 3U، 4600 rpm؛ الصينية، 3200 rpm. التيار الأقصى: 1U/2U، 0.2 A؛ 3U، 0.5 A؛ الصينية، 0.4 A. تستخدم ألواح 2U و3U فولاذًا مدرفلًا على البارد بسمك 1.4 mm. مناسبة لخزائن الاتصالات وراك الخوادم وشبكات المؤسسات.

المزايا الرئيسية

- أربعة تكوينات: لوحة 1U ولوحة 2U ولوحة 3U ورف أفقي.
- توافق مع رفوف 19 بوصة.
- تغذية 12 V في الطرازات الأربعة.
- السرعة القصوى: 1U/2U، 2200 rpm؛ 3U، 4600 rpm؛ الصينية، 3200 rpm.
- التيار الأقصى: 1U/2U، 0,2 A؛ 3U، 0,5 A؛ الرف، 0,4 A.
- شبكات معدنية لحماية الريش وتقليل التلامس العرضي.
- ألواح أمامية بمفتاح تشغيل وإيقاف.
- تشطيب أسود مطفي.
- ألواح 2U و3U من فولاذ مدرفل على البارد بسماكة 1,4 mm.
- علامة KONGIA على ملصقات المحركات.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
العلامة التجارية	KONGIA

المعيار	المواصفة
السلسلة	KG-RF
التثبيت	رف بمقاس 19 بوصة
تكوين 1U	KG-RF-1U-6F · لوحة أمامية · 6 مراوح
أبعاد لوحة 1U	44.4 mm × 483 (العرض × الارتفاع)
تكوين 2U	KG-RF-2U-4F · لوحة أمامية · 4 مراوح
أبعاد لوحة 2U	88.8 mm × 482 (العرض × الارتفاع)
تكوين 3U	KG-RF-3U-3F · لوحة أمامية · 3 مراوح
أبعاد لوحة 3U	133.2 mm × 482 (العرض × الارتفاع)
تكوين الصينية	KG-RF-TRAY-3F · تركيب أفقي · 3 مراوح
عرض الصينية	483 mm
ارتفاع أذن الصينية	44.4 mm
مراكز تثبيت لوحات 1U/2U/3U	465 mm
جهد التغذية (جميع الطرازات)	12 V
- 1U أقصى تيار / أقصى سرعة	0.2 A / 2200 rpm
- 2U أقصى تيار / أقصى سرعة	0.2 A / 2200 rpm
- 3U أقصى تيار / أقصى سرعة	0.5 A / 4600 rpm
الصينية - أقصى تيار / أقصى سرعة	0.4 A / 3200 rpm
اللون	أسود
التشطيب	مطفأ
الواقيات	معدن
مادة لوحتَي 2U و3U	فولاذ مدرفل على البارد ومراوح بلاستيكية
سماكة فولاذ لوحتَي 2U و3U	1.4 mm
التحكم في لوحات 1U/2U/3U	مفتاح تشغيل/إيقاف الطاقة
حجم العبوة	1 مجموعة من الطراز المحدد

الاستخدامات

خزائن الاتصالات
تهوية المعدات المركّبة في رفوف بعرض 19 بوصة.

رفوف الخوادم
الاختيار بين لوحة أمامية وصينية أفقية وفق التركيب.

شبكات الشركات
دوران الهواء في خزائن بنية الشبكة التحتية.

خزائن المراقبة بالفيديو
تعزيز دوران الهواء حول المسجل ومعدات الشبكة، مع فحص مساحة التركيب وإبقاء المداخل والمخارج مفتوحة.

التعبئة والمحتويات

1 تجميعة تهوية KONGIA من SKU المختار.
الخزائن والمعدات في مشاهد التطبيق غير مشمولة.