رف كابولي بمقاس 19 بوصة وارتفاع 2U، بعمق 250 mm، من فولاذ SPCC بسماكة 1.2 mm

الرفوف والطاقة · أرفف للرفوف

رف ثابت بارتفاع 2U لرف بمقاس 19 بوصة. الأبعاد الاسمية: 482.6 × 250 × 89 mm. فولاذ SPCC بسماكة 1.2 mm، وتشطيب مسحوق أسود ومنصة مهواة وقدرة حمل 25 kg.

KG-RS-FIX-2U-250

النوع
رف كابولي ثابت، مثبت من الأمام

تكوين التثبيت
رف 19 بوصة · 2U

العرض الإجمالي الاسمي
482.6 mm

نظرة عامة على المنتج

يوفر KONGIA KG-RS-FIX-2U-250 منصة ثابتة بقياس 250 mm لمعدات دون أذني تثبيت. يجمع هيكل فولاذ SPCC بسمك 1.2 mm بين جوانب بارتفاع 2U وتثبيت أمامي وسطح مهوّى.

اختر العمق وفق المعدات والمساحة المتاحة في الخزانة. تحقق أيضًا من ارتفاع الجهاز وخلوص الموصلات والتهوية. تتطلب سعة 25 kg حملًا موزعًا بالتساوي ونقاط تثبيت مؤمّنة.

المزايا الرئيسية

- رف بعرض 19 بوصة · 2U: عرض اسمي 482.6 mm وعمق 250 mm وارتفاع 89 mm.
- فولاذ SPCC بسماكة 1.2 mm: هيكل مطوي بجوانب عالية وطلاء مسحوق أسود.
- حمل 25 kg: السعة مع توزيع الوزن بالتساوي وتثبيت الرف بصورة صحيحة.
- منصة مهواة: فتحات ممدودة لمرور الهواء وتركيب ثابت بالأذنين الأماميتين.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
رمز المنتج	KG-RS-FIX-2U-250
النوع	رف كابولي ثابت، مثبت من الأمام
تكوين التثبيت	رف 19 بوصة · 2U

المعيار	المواصفة
العرض الإجمالي الاسمي	482.6 mm
العمق الاسمي	250 mm
الارتفاع الاسمي	89 mm
المادة	فولاذ SPCC مدرفل على البارد
سماكة الفولاذ	1.2 mm
قدرة الحمل	25 kg، مع حمل موزّع بالتساوي
التشطيب	طلاء مسحوق
اللون	أسود
التهوية	فتحات مطوّلة في المنصة
التثبيت	أذنان أماميتان؛ براغٍ وصواميل متوافقة مع الرف
وحدة البيع	1 رف
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

شبكات المكاتب
دعم الموجّهات والمفاتيح المدمجة والملحقات التي لا تُركّب مباشرة على الرف.

CCTV والتحكم في الوصول
منصة للمعدات الصغيرة ومصادر الطاقة.

الاتصالات
تنظيم المحوّلات والأجهزة داخل خزائن بعرض 19 بوصة.

مناضد اختبار الرفوف
دعم مؤقت لمعدات مكتبية أثناء الإعداد والاختبار، مع فحص سعة الحمل والعمق القابل للاستخدام والتهوية قبل الوضع.

التعبئة والمحتويات

1 رف ثابت لخزانة الرفوف. يُؤكَّد شمول مسامير وصواميل التركيب عند التوريد.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.