

رف منزلق بمقاس 19 بوصة وارتفاع 1U، بعمق 500 mm

الرفوف والطاقة · أرفف للرفوف

رف KONGIA منزلق بمقاس 19 بوصة وارتفاع 1U وعمق 500 mm، يوفر دعمًا بارتفاع 1U لمعدات الخدمة والاختبار والصيانة التي تتطلب وصولاً أماميًا متكررًا في الرفوف الأرضية. مصنوع من فولاذ SPCC بسماكة 1.5 mm، ويجمع سطحًا مهويًا بمقاس 500 mm مع قدرة حمل ساكن موزع تبلغ 25 kg. يتيح القضبان التلسكوبية والمقبض الأمامي سحب المنصة للتوصيل والفحص والصيانة مع إبقاء المعدات مدعومة أثناء الخدمة. متوافق مع الرفوف والخزائن القياسية بمقاس 19 بوصة، ويتضمن 8 مسامير M6 و8 صواميل قفصية M6 ودليل تركيب. تحقق قبل التثبيت من العمق الداخلي للخزانة وأبعاد المعدات ومساحة التوصيل وظروف التهوية.



BANDEJA DESLIZABLE 1U
500 mm de profundidad · Rieles telescópicos

KG-RS-SLD-1U-500

نوع الرف

منزلق بقضبان تلسكوبية

معياري الرف

19 بوصة (485 mm بين طرفي التركيب)

ارتفاع الرف

1U

نظرة عامة على المنتج

يحوّل KONGIA منزلق 19-بوصة رف، 500 mm، 1U عمق وحدة راك واحدة إلى سطح مهني لمعدات الخدمة والاختبار والصيانة التي تتطلب وصولاً أماميًا متكررًا في الراك القائم على الأرض. مخصص لأجهزة دون أذني تثبيت بعرض 19 بوصة أو التي تتطلب دعمًا مستمرًا داخل خزانة حائطية أو قائمة على الأرض. تستخدم المنصة فولاذ SPCC مدرّفلًا على البارد بسبك 1.5 mm وحواف مطوية للصلابة وسعة حمل ساكن موزع حتى 25 kg. يتيح نمط الفتحات الطولية دوران الهواء حول المعدات وتحتها، مما يقلل العرقلة مقارنة بصفيحة مغلقة بالكامل. تسهّل المنصة القابلة للسحب والقضبان التلسكوبية الوصول الأمامي أثناء التركيب والفحص والصيانة. تسهّل أذنا التثبيت الأماميتان المشغولتان محاذاة الأعمدة، ويحافظ التشطيب الأسود المطفي بالمسحوق الكهروستاتيكي على مظهر موحد مع المحوّلات ولوحات التوصيل وملحقات KONGIA الأخرى. قبل تحديدها، تحقق من عمق الخزانة القابل للاستخدام ومساحة القضبان وارتداء الكابلات أثناء التمديد. للتركيب الآمن، وسّط المعدات ووزع الحمل على السطح وثبّت جميع النقاط باستخدام طقم M6 المرفق.

المزايا الرئيسية

- شكل قياسي بعرض 19 بوصة وارتفاع 1U للرفوف الجدارية والأرضية
- عمق مفيد اسمي 500 mm لأجهزة بلا أذني تركيب
- بنية معززة من فولاذ SPCC المدرّفل على البارد بسماكة 1.5 mm
- سعة تحميل ساكن موزع حتى 25 kg
- فتحات تهوية تساعد على تبديد الحرارة حول الجهاز
- قضبان تلسكوبية جانبية ومقبض أمامي لسحب الجهاز وفحصه وخدمته
- أذنان أماميتان مشغولتان لمحاذاة آمنة على قوائم بعرض 19 بوصة

- تشطيب أسود مطفاً بطلاء مسحوق كهروستاتيكي لمقاومة سطحية أكبر
- حواف مطوية وهيكل صلب لتقليل الانثناء وتحسين سلامة المناولة
- طقم تركيب مع 8 براغي M6 و8 صواميل قفص M6 ودليل مستخدم

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
رمز المنتج	KG-RS-SLD-1U-500
نوع الرف	منزلق بقضبان تلسكوبية
معيار الرف	19 بوصة (485 mm بين طرفي التركيب)
ارتفاع الرف	1U
الارتفاع الخارجي	44 mm
العمق الاسمي	500 mm
الأبعاد الاسمية (العرض × الارتفاع × العمق)	485 × 44 × 500 mm
المادة	فولاذ SPCC مدرغل على البارد
سماكة الفولاذ	1.5 mm
قدرة الحمل الساكن	25 kg، مع حمل موزّع بالتساوي
آلية السحب	قضبان تلسكوبية جانبية بمقبض أمامي
التهوية	فتحات طولية موزّعة على السطح
تشطيب السطح	طلاء مسحوق كهروستاتيكي
اللون	أسود مطفاً
التوافق	رفوف وخزائن قياسية 19 بوصة
التثبيت	أذنان أماميتان 19 بوصة وقضبان تلسكوبية جانبية
الملحقات المشمولة	8 براغي M6 و8 صواميل قفص M6 ودليل تركيب
شروط الحمل	يجب وضع الجهاز في المركز وتوزيع الحمل بالتساوي على السطح
امتثال المواد	RoHS 2.0 · REACH
مستندات المطابقة والمواد	CE-DOC · EN 10204
أنظمة إدارة الشركة المصنعة	ISO 9001 · ISO 14001
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

الخدمة والصيانة المتكررتان

تقربّ القضبان التلسكوبية والمقبض الأمامي الجهاز من الفني لفحص المؤشرات أو توصيل الكابلات أو إجراء الضبط دون إزالة المنصة بالكامل. يجب الحفاظ على ارتداء كابل كافٍ طوال مسافة الحركة.

أجهزة الشبكة والاتصالات

يوفر العمق 500 mm سطحًا كبيرًا لأجهزة التحكم والاتصالات والتشخيص غير المخصصة للرفوف. مناسب للخزائن الأرضية بمساحة داخلية كافية للقضبان والتوصيلات الخلفية.

مراكز التحكم والأمان

يسهل الوصول إلى وحدات التحكم المدمجة والأجهزة المساعدة ووحدات البرمجة وأجهزة الخدمة المستخدمة مع CCTV أو التحكم في الدخول أو الشبكات. تستوعب سعة الحمل الموزع بالتساوي حتى 25 kg أجهزة أكبر من الطرازات الثابتة المدمجة.

التكامل والاختبار والتشغيل الأولي

مفيد لمتكلمي الأنظمة الذين يتعاملون مع الأجهزة دوريًا أثناء التكوين أو الاختبار أو التشخيص. يقلل الامتداد الأمامي الحاجة إلى العمل داخل الرف ويساعد على الحفاظ على تركيب منظم طوال دورة الدعم.

التعبئة والمحتويات

المحتويات: 1 رف للخزانة، و8 مسامير M6، و8 صواميل قفصية M6، و1 دليل تركيب. الحماية: علبة كرتونية فردية متينة للنقل والتخزين.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنه

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · RoHS 2.0 · CE-DOC · EN 10204 · ISO 14001

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.