

موسع PoE، مدخل واحد (1) / 2 مخرج، بسرعة 10/100 Mbps

ملحقات CCTV · موسعات PoE

1 مدخل PoE ← 2 مخرج PoE · 3 منافذ RJ45 · 10/100 Mbps · غطاء منزلق · يباع منفردًا.



KG-CT-POE-EXT-1X2

العلامة التجارية

KONGIA

النوع

موسع PoE مع 1 مدخل و 2 مخرج

وحدة البيع

1 موسّع

نظرة عامة على المنتج

يوسع KG-CT-POE-EXT-1X2 اتصال PoE قائمًا لدعم 2 كاميرات IP متوافقة. يحمل كابل دخل واحد البيانات والطاقة إلى الممدّد؛ وتتيح كابلات التفرع المحلية إضافة كاميرات دون مد كابل آخر من المحوّل.

يتضمن 1 منفذ PoE IN و 2 منافذ PoE OUT تعمل بسرعة 10/100 Mbps. يدعم IEEE 802.3af/at جهد 44-57 V DC ودخلًا حتى 30 W وخرجًا إجماليًا 25.5 W مشتركًا بين المنافذ. 2. يعتمد عدد الكاميرات التي يمكنه تغذيتها على استهلاكها المشترك وفاقدا الكابلات.

يقيس غلاف البلاستيك الهندسي 140 × 85 × 32 mm ويزن 0.15 kg. يتيح غطاؤه المنزلق الوصول إلى الموصلات؛ وKONGIA محفورة على الغلاف. ركب الوحدة رأسياً والكابلات متجهة للأسفل والتوصيلات محمية. يستمد الطاقة من PoE IN دون مزود طاقة محلي إضافي. تُباع الكاميرات ومصدر طاقة PoE والكابلات بصورة منفصلة.

المزايا الرئيسية

- نقاط أكثر بالرباط نفسه؛ أضف حتى 2 كاميرات متوافقة بإعادة استخدام كابل الإدخال؛ تضاف التفرعات المحلية فقط.
- 1 دخل و 2 مخرج: 3 منافذ RJ45 Ethernet 10/100 Mbps.
- IEEE 802.3af/at :PoE 44-57 V CC، إدخال أقصى 30 W.
- قدرة مشتركة: حتى 25,5 W إجمالي إخراج بين 2 منافذ.
- تركيب سهل: Play & Plug وMDI/MDIX تلقائي وتغذية من PoE IN.
- هيكل مدمج: 140 × 85 × 32 mm و 0,15 kg وغطاء منزلق ونقش KONGIA.

المواصفة	المعيار
KONGIA	العلامة التجارية
KG-CT-POE-EXT-1X2	SKU
موسع PoE مع 1 مدخل و2 مخرج	النوع
1 موّسع	وحدة البيع
1 × RJ45 PoE IN ، 10/100BASE-TX ، طاقة وبيانات	واجهة المدخل
2 × RJ45 PoE OUT ، 10/100BASE-TX ، طاقة وبيانات	واجهات المخرج
10/100 Mbps ، تفاوض تلقائي	سرعة Ethernet
IEEE 802.3af/at	PoE
44-57 V DC	جهد مدخل/مخرج PoE
30 W	أقصى قدرة للمدخل
25.5 W مشتركة بين المخرج 2؛ ليست تصنيفًا لكل منفذ	أقصى قدرة إجمالية للمخرج
عبر PoE IN؛ لا يتطلب مصدر طاقة محليًا	مصدر الطاقة
حتى 100 m لكل مقطع؛ حسب الكابل والحمل وميزانية PoE	المسافة لكل مقطع
توصيل وتشغيل، دون إعداد برمجي	التكوين
تلقائي	MDI/MDIX
التخزين ثم التمرير	طريقة التبديل
1 K	جدول عناوين MAC
0.8 Gbps	سعة التبديل
1/2 (+)، 3/6 (-)، أو 4/5 (+)، 7/8 (-)	دبابيس المدخل
1/2 (+)، 3/6 (-)	دبابيس المخرج
أخضر وأصفر	المؤشرات
2 kV ، نبضة 8/20 μs	الحماية من زيادة الجهد
-10 إلى +60 °C	درجة حرارة التشغيل
140 × 85 × 32 mm	أبعاد الهيكل
بلاستيك هندسي أبيض	مادة الهيكل
0.15 kg	الوزن الصافي
153 × 92 × 38 mm	أبعاد العبوة
تركيب جداري رأسي، والكابلات متجهة لأسفل والتوصيلات محمية	التركيب
KONGIA منقوش على الهيكل	التعريف

المعيار	الموصوفة
اتصالات المخارج	أجهزة PoE متوافقة فقط؛ لا توصل حواسيب أو محوّلات شبكة أو أجهزة غير PoE
ضمان KONGIA	2 سنوات

الاستخدامات

مراقبة IP

أضف حتى 2 كاميرات PoE متوافقة بحسب ميزانية الطاقة.

المتاجر والمداخل

وَزَع اتصال الشبكة والطاقة محلّيًا من وصلة موجودة.

المستودعات والمباني

تركيب جداري لتنظيم توصيلات CCTV وتبسيط الصيانة.

التعبئة والمحتويات

1 موصّع PoE من KONGIA مع 1 مدخل و2 مخارج. أبعاد العبوة: 153 × 92 × 38 mm. الكاميرات ومفتاح PoE أو حاقنه وكابلات الشبكة غير مشمولة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة سنتين (2) ضد عيوب التصنيع.