

كابل فيديو وطاقة لأنظمة CCTV

ملحقات CCTV · كابلات الفيديو والطاقة

كابل BNC + DC مزدوج ومجهز مسبقاً لكاميرات CCTV، باللون الأبيض وطول 20 m. كابل فيديو من النحاس بنسبة 100% مع دعم فيديو يصل إلى 8MP. / 4K



2 COLORES DISPONIBLES

CABLE DE VIDEO Y ALIMENTACIÓN

20 m • Blanco
BNC + DC 5.5 x 2.1 mm
KG-CVAP-20-WH

KG-CVAP-20-WH

نوع المنتج
كابل مزدوج مجهز مسبقاً لفيديو وطاقة CCTV

اللون
أبيض

المطابقة المعلنه
RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.

الضمان
ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

نظرة عامة على المنتج

بسط تركيب كاميرات CCTV بكابل واحد للفيديو والطاقة. يجمع كابل KONGIA السيامي موصلات BNC وDC مركبة مسبقاً وكابل فيديو من النحاس 100% والتوافق مع صيغ الفيديو التناظري الرئيسية عالية الدقة. هذا الإصدار أبيض بطول 20 m ومخصص للتركيبات السكنية والتجارية الداخلية. يعتمد الأداء النهائي والدقة على الكاميرا وDVR ومصدر الطاقة وصيغة الفيديو المستخدمة.

المزايا الرئيسية

- قطر الكابل: 4.0 mm · لكاميرات حتى 8 ميغابكسل
- بموصلات BNC وطاقة · استخدام داخلي
- كابل فيديو نحاس 100% · يدعم: CVBS / TVI / CVI / AHD
- فيديو وتغذية في كابل مزدوج واحد
- القدرة: 7.3 W
- جاهز للتوصيل لتركيب سريع ونظيف ومنظم
- متوفر بالأبيض أو الأسود وبأطوال 10 m و 20 m و 30 m

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
كابل مزدوج مجهز مسبقاً لفيديو وطاقة CCTV	نوع المنتج
KG-CVAP-20-WH	SKU
أبيض	اللون

المعيار	المواصفة
الطول	20 m
موصل الفيديو	BNC × 2 ذكر
موصل الطاقة	5.5 × 2.1 mm DC؛ 1 ذكر 1 + أنثى
كابل الفيديو	28 AWG
كابل الطاقة	24 AWG
كابل فيديو من النحاس بنسبة 100%	نعم
مادة الكابل المحوري	رغوة PE
مادة كابل الطاقة	PVC
قطر الكابل	4.0 mm
معاوقة النحاس الكامل	50 أو 2 +/- 75 أوم
درجة حرارة التشغيل	°C -20 إلى °C +75
القدرة	7.3 W
التنسيقات المتوافقة	AHD / HDCVI / HD-TVI / CVBS
الدقة المدعومة	حتى 8MP / 4K، حسب الأجهزة والصيغة المستخدمة
التوصيل	منتج مسبقًا / جاهز للتوصيل
التطبيق الموصى به	تركيبات CCTV الداخلية
الاستخدام الخارجي ومقاومة UV والماء واللهب وLSZH	غير معلن
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

CCTV سكني داخلي
وصل الفيديو والطاقة من الكاميرا إلى DVR أو مصدر الطاقة.

المتاجر والمكاتب
تركيبات مرتبة بمسار كابل واحد للفيديو والطاقة.

ترقية الأنظمة التناظرية HD
متوافق مع AHD وHDCVI وHD-TVI وCVBS.

مشروعات بمسارات كابل محددة
اختر بين 10 m و20 m و30 لتقليل الوصلات والكابل الزائد.

التعبئة والمحتويات

التغليف: كابل ملفوف بشريط ورقي أو كرتوني مركزي؛ دون كيس بلاستيكي.