

مشترك كهربائي أمريكي KONGIA مع 6 مخارج | 110-125 V · IP22 · حد أقصى 15 A · 16AWG

ملحقات CCTV · مشتركات الطاقة

مشترك طاقة KONGIA مع 6 مخارج بالمقاس الأمريكي، IP22 و 110-125 V وأقصى تيار 15 A، ومفتاح ON/OFF وكابل طاقة 3C × 16AWG. 3FT · CCA · النسخة البيضاء، للاستخدام الداخلي.



KG-PS-6-CCA-30-W

نوع المنتج

مشترك طاقة بمخارج بالمقاس الأمريكي

نوع المخرج الكهربائي

مقبس أمريكي مؤرض

عدد المخارج الكهربائية

6 مخارج كهربائية

نظرة عامة على المنتج

توزع سلسلة KONGIA KG-PS-6 الطاقة عبر ستة مخارج مؤرضة بالنمط الأمريكي ومفتاح ON/OFF رئيسي. لها تصنيف حماية IP22 وجهد اسمي 110-125 V وتيار أقصى 15 A وكابل طاقة 3C × 16AWG. تشمل الخيارات موصلات CCA أو نحاس 100% وأطوالاً اسمية 1.5FT أو 3FT أو 6FT وهياكل سوداء أو بيضاء. هذا التكوين 3FT · CCA · أبيض. مصمم للتطبيقات الداخلية في المنازل والمكاتب و CCTV والشبكات والأجهزة الإلكترونية.

المزايا الرئيسية

- 6 مقابس كهرباء نوع USA مؤرضة
- جهد اسمي 110-125 V وتيار أقصى 15 A
- درجة حماية IP22 للتطبيقات الداخلية
- مفتاح رئيسي ON/OFF للتحكم في التغذية بلمسة واحدة
- كابل طاقة 3C × 16AWG
- متوفر بموصل CCA أو نحاس بنسبة 100%
- ثلاثة أطوال تجارية: 1.5FT و 3FT و 6FT
- هيكل ABS متاح بالأسود أو الأبيض
- ضمان لمدة 5 سنوات
- الشهادات: RoHS و REACH SVHC و CE DoC و CNAS و ISO 9001

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
نوع المنتج	مشترك طاقة بمخارج بالمقاس الأمريكي
SKU	KG-PS-6-CCA-30-W
نوع المخرج الكهربائي	مقيس أمريكي مؤرض
عدد المخارج الكهربائية	6 مخارج كهربائية
درجة الحماية	IP22
الجهد المقنن	110-125 V~
أقصى تيار	15 A
التحكم الرئيسي	مفتاح متأرجح ON/OFF
كابل الطاقة	3C × 16AWG
الموصل الكهربائي للكابل	CCA
طول الكابل الاسمي	3FT
لون الهيكل	أبيض
مادة الهيكل	ABS
منافذ USB	لا يوجد
بيئة الاستخدام	داخلي
الضمان	5 سنوات
الشهادات والامتثال	RoHS · REACH SVHC · CE DoC · CNAS · ISO 9001

الاستخدامات

أنظمة CCTV

توزيع طاقة منظم للكاميرات وأجهزة DVR والشاشات والملحقات الداخلية.

الشبكات والاتصالات

اتصال مركزي للمودمات والموجهات ومحولات الشبكة والأجهزة المساعدة.

المكاتب ومحطات العمل

سته مخارج بتحكم ON/OFF للأجهزة الطرفية والإلكترونيات.

المنازل والمساحات الفنية

توزيع طاقة عملي للأجهزة الداخلية.

التعبئة والمحتويات

التغليف: 1 قطعة مع بطاقة ورقية.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات. لا يغطي الضمان الحمل الزائد أو الاستخدام فوق 15 A أو الجهد خارج نطاق ~110-125 V أو التعرض غير المتوافق مع IP22 أو التركيب دون تأريض أو التعديل أو التلف المادي أو الاستخدام في الخارج.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.