

أداة كبس احترافية بسقاطة للقوابس النافذة RJ11 / RJ45

التركيبات الاحترافية · أدوات الشبكات

أداة كبس بسقاطة لموصلات RJ45 النافذة وموصلات RJ11/RJ12 القياسية، مع شفرة قطع مستوي.

KG-NT-CT-PASS100

الموصلات المتوافقة

(6P6C/6P4C) RJ11/RJ12 و RJ45 (8P8C) Pass-Through

الفئات المدعومة

Cat5e و Cat6 و Cat6A UTP و FTP مدرع

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

نظرة عامة على المنتج

أداة كبس بالسقاطة لموصلات RJ45 التمريرية وموصلات RJ11/RJ12 القياسية، مع شفرة قطع مستوي.

في سير عمل مهني، يُخصص SKU هذا لإنهاءات RJ45 التمريرية بكميات كبيرة، حيث يساعد القطع المستوي ودورة السقاطة الكاملة على اتساق كل موصل. آلية سقاطة بدورة كاملة تضمن إكمال دورة الكبس بنسبة 100% قبل الفتح. قطع متزامن لفائض الموصلات الكهربائية بصورة مستوية مع مقدمة الموصل التمريري. تجويف مساعد لكبس موصلات الهاتف المعيارية RJ11 و RJ12 القياسية. الفائدة المقصودة نتائج قابلة للتكرار وإجراء منظم وتقليل إعادة العمل أثناء التركيب أو الصيانة.

قبل التشغيل، قارن مواصفات الكابل أو الموصل أو الطرف بالجدول الفني للمنتج. اختبر عينة واضبط الأداة عند الحاجة وتحقق من كل إنهاء بصرياً أو كهربائياً. لا تستخدم وظائف التتبع أو الاستمرارية على دوائر موصولة بالطاقة إلا إذا سمح الإجراء والجهاز بذلك صراحةً.

صيفته مخصصة للفنيين ومكامل الأنظمة والمقاولين وفرق الدعم العاملة في شبكات المؤسسات ومراكز البيانات والاتصالات و IP CCTV ومشروعات البنية التحتية في أمريكا اللاتينية.

المزايا الرئيسية

- آلية سقاطة بدورة كاملة تضمن دورة كبس مثالية بنسبة 100% قبل الفتح
- قطع متزامن للموصلات الزائدة بمحاذاة الطرف الأمامي لموصل Pass-Through
- تجويف مساعد لكبس موصلات الهاتف المعيارية RJ11 و RJ12 القياسية
- ذراع تحرير أمان لفك السقاطة عند انسداد عرضي
- شفرات مقساة قابلة للاستبدال طويلة العمر لقطع وتقشير الكابلات الدائرية والمسطحة
- هيكل معدني معزز بمقابض مريحة بمبونة بمادتين
- تصميم موجه للتركيب الاحترافي والاستخدام المتكرر
- بنية متينة للعمل الميداني وصيانة الشبكات

المواصفة	المعيار
(6P6C/6P4C) RJ11/RJ12 و RJ45 (8P8C) Pass-Through	الموصلات المتوافقة
Cat5e و Cat6 و Cat6A UTP و FTP مدرع	الفئات المدعومة
سقاطة دقيقة بتحرير يدوي	الآلية
فولاذ SK5 معالج حراريًا	مادة الشفرة
تشطيب أكسيد أسود مقاوم للتآكل	التشطيب
215 mm x 68 mm x 25 mm	الأبعاد
490 g	الوزن
تعبئة منفردة في عبوة بلاستيكية مشكّلة أو صندوق صناعي مع حماية محكمة. تتضمن دليل المستخدم ومواصفات السلامة.	التعبئة
22 AWG إلى 28 AWG، بحسب هندسة القابس المعياري ومواصفاته	مقاس السلك المرجعي
سقاطة بدورة كاملة وتحرير متحكم فيه	تشغيل الآلية
إنهاءات RJ45 تمريرية بكميات كبيرة، حيث يساعد القطع المستوي ودورة السقاطة الكاملة على اتساق كل موصل	الاستخدام المهني
أكد الفئة ونوع الموصل ومقاس السلك والقطر الخارجي وإجراء الإنهاء قبل استخدام الأداة	معايير الاختيار
فحص بصري وبعدي ووظيفي حسب دفعة الإنتاج	مراقبة الجودة
تقييد المواد الخطرة وفق الإعلان المعمول به	RoHS
تقييم المواد ذات الخطورة العالية جدًا وفق الإعلان الحالي	REACH SVHC
إعلان مطابقة CE متاح للمنتج أو العائلة المعنية	CE DoC
تقرير اختبار صادر من مختبر معتمد لدى CNAS، عندما يكون مدرجًا في وثائق الدفعة	CNAS
نظام إدارة جودة معتمد لدى المُصنّع	ISO 9001
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

تركيبات مهنية عالية الكثافة. تجميع سريع لمئات الموصلات في مشروعات الشركات دون هامش للخطأ. يساعد على تنظيم سير العمل والتحقق من كل إنهاء قبل تشغيل الوصلة.

إنهاء كابل Cat6A سميكة. قوة رافعة ميكانيكية ممتازة لكبس موصلات معيارية بموصلات كهربائية حتى 23 AWG. مناسب للفنيين الذين يحتاجون إلى تشغيل قابل للتكرار ومتحكم فيه ميدانيًا أو في الورشة.

مختبرات الشبكة والاختبار. تجميع موثوق لكابلات توصيل معتمدة مع تحقق بصري من تسلسل T568A/B. يُوصى بتوثيق النتيجة والتحقق من توافق المكونات قبل تسليم المشروع.

نقل أجهزة الشبكة
جَهِّز كابلات توصيل بأطوال مناسبة لمواقع محوّلات الشبكة أو محطات العمل الجديدة وتحقق من كل إنهاء قبل توصيله.

التعبئة والمحتويات

تغليف بليستر فردي / علبة صناعية مع حماية محكمة. يتضمن دليل المستخدم ومواصفات السلامة.