أداة كبس قوابس معيارية للأعمال الشاقة، 3 في 1، لقوابس 8P8C و6P6C و4P4C

التركيبات الاحترافية · أدوات الشبكات

أداة كبس معيارية للأعمال الشاقة بوظائف 3 في 1، لموصلات RJ45 (8P) و RJ12/RJ11 (6P) و RJ22/RJ9 (4P)، مع شفرات قطع وتعرية.

KG-NT-CT-RJ45-Y100

منافذ الكبس
8P8C (RJ45)، 6P6C/6P4C/6P2C (RJ12/RJ11)، 4P4C/4P2C (RJ9/RJ22)

التوافق مع الفئات
Cat5e وCat6 UTP قياسيان

المطابقة المعلنة
RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.

الضمان
ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

نظرة عامة على المنتج

أداة كبس معيارية شديدة التحمل 3 في 1 لموصلات RJ45 (8P) و RJ12/RJ11 (6P) و RJ22/RJ9 (4P)، مع شفرات قطع وتقشير.

في سير عمل مهني، يُخصص SKU هذا لصيانة مختلطة للصوت والبيانات، تجمع تجاويف 8P و6P و4P والقطع والتقشير في أداة واحدة. ثلاثة تجاويف كبس مستقلة لموصلات 8 سنون (RJ45) و6 سنون (RJ12/RJ11) و4 سنون (RJ9 للهاتف). شفرتان مزدوجتان مدمجتان لقطع الكابل بصورة نظيفة وتقشير الأغلفة الخارجية المستديرة والمسطحة. تمنع بنية الفولاذ الكربوني المعالج حراريًا انثناء الفك تحت الضغط. الفائدة المقصودة نتائج قابلة للتكرار وإجراء منظّم وتقليل إعادة العمل أثناء التركيب أو الصيانة.

قبل التشغيل، قارن مواصفات الكابل أو الموصل أو الطرف بالجدول الفني للمنتج. اختبر عينة واضبط الأداة عند الحاجة وتحقق من كل إنهاء بصريًا أو كهربائيًا. لا تستخدم وظائف التتبّع أو الاستمرارية على دوائر موصولة بالطاقة إلا إذا سمح الإجراء والجهاز بذلك صراحةً.

صيغته مخصصة للفنيين ومتكاملي الأنظمة والمقاولين وفرق الدعم العاملة في شبكات المؤسسات ومراكز البيانات والاتصالات وIP CCTV ومشروعات البنية التحتية في أمريكا اللاتينية.

المزايا الرئيسية

- ثلاثة تجاويف كبس مستقلة لموصلات 8 سنون (RJ45) و6 سنون (RJ12/RJ11) و4 سنون (RJ9 للهاتف)
- شفرتان مدمجتان لقطع الكابل بنظافة وتقشير الغلاف الخارجي الدائري والمسطح
- هيكل فولاذ كربوني معالج حراريًا يمنع انثناء الفكين تحت الضغط
- كتلة قالب مشغلة بدقة لضمان دخول مسامير التلامس عموديًا
- مقابض عالية الوضوح بطلاء عازل محبب ومانع للانزلاق
- تصميم موجه للتركيب الاحترافي والاستخدام المتكرر
- بنية متينة للعمل الميداني وصيانة الشبكات

- تشغيل مضبوط لتقليل الأخطاء وإعادة العمل

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
منافذ الكبس	8P8C (RJ45)، 6P6C/6P4C/6P2C (RJ12/RJ11)، 4P4C/4P2C (RJ9/RJ22)
التوافق مع الفئات	Cat5e وCat6 UTP قياسيان
الوظائف	كبس معياري وقطع الكابل عرضيًا وتقشير الغلاف
المادة	فولاذ مدرفل على البارد عالي المتانة
الطول الكلي	200 mm
الوزن	310 g
التعبئة	تعبئة منفردة في عبوة بلاستيكية مشكلة أو صندوق صناعي مع حماية محكمة. تتضمن دليل المستخدم ومواصفات السلامة.
الصيغ المعيارية	8P8C و6P6C/6P4C/6P2C و4P4C/4P2C، حسب التجويف
نوع الكابل المرجعي	كابل معياري مستدير أو مسطح للصوت والبيانات
الاستخدام المهني	صيانة مختلطة للصوت والبيانات، تجمع تجاويف 8P و6P و4P والقطع والتقشير في أداة واحدة
معايير الاختيار	أكد الفئة ونوع الموصل ومقاس السلك والقطر الخارجي وإجراء الإنهاء قبل استخدام الأداة
مراقبة الجودة	فحص بصري وبعدي ووظيفي حسب دفعة الإنتاج
RoHS	تقييد المواد الخطرة وفق الإعلان المعمول به
REACH SVHC	تقييم المواد ذات الخطورة العالية جدًا وفق الإعلان الحالي
CE DoC	إعلان مطابقة CE متاح للمنتج أو العائلة المعنية
CNAS	تقرير اختبار صادر من مختبر معتمد لدى CNAS، عندما يكون مدرجًا في وثائق الدفعة
ISO 9001	نظام إدارة جودة معتمد لدى المُصنّع
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

إنهاء الهاتف والاتصال الداخلي. كبس سماعات الهاتف وخطوط الهاتف التناظري/IP من 4 و6 أسلاك.
يساعد على تنظيم سير العمل والتحقق من كل إنهاء قبل تشغيل الوصلة.

كابلات شبكة Cat5e/Cat6 قياسية. تجميع كابلات مستقيمة ومتقاطعة في الرفوف ومحطات العمل.
مناسب للفنيين الذين يحتاجون إلى تشغيل قابل للتكرار ومتحكم فيه ميدانيًا أو في الورشة.

البيع على المنضدة وبالجملة. أداة كثيرة الشراء لفنيي الاتصالات والتركيب.
يُوصى بتوثيق النتيجة والتحقق من توافق المكونات قبل تسليم المشروع.

نقل أجهزة الشبكة
جهّز كابلات توصيل بأطوال مناسبة لمواضع محوّلات الشبكة أو محطات العمل الجديدة وتحقق من كل إنهاء قبل توصيله.

التعبئة والمحتويات

تغليف بليستر فردي / علبة صناعية مع حماية محكمة. يتضمن دليل المستخدم ومواصفات السلامة.