

أداة توصيل احترافية بالدق مع شفرة 110 قابلة للعكس

التركيبات الاحترافية · أدوات الشبكات

أداة توصيل بالدق لإدخال الموصلات في أطراف IDC المتوافقة من نوع 110. تتضمن مفتاح قوة High/Low وشفرة قابلة للعكس بطرفي إدخال وقطع.

KONGIA
CALIDAD EN CADA CONEXION



HERRAMIENTA DE IMPACTO
Terminación IDC 110

KG-NT-PDT-110

النوع

أداة طرق يدوية لإنهاء IDC

واجهة العمل

أطراف 110 IDC متوافقة؛ لا تحل محل أداة كبس قابس RJ45

الشفرة

قابلة للعكس والإزالة؛ اختر الطرف القاطع أو غير القاطع وفق الإنهاء

نظرة عامة على المنتج

أداة طرق لإدخال الموصلات الكهربائية في أطراف 110 IDC المتوافقة. تتضمن محدد طرق منزلقاً High/Low وشفرة قابلة للعكس بطرفي إدخال وقطع.

للجسم البرتقالي والرمادي أسطح إمساك مضلعة. يمكن إزالة الشفرة من حاملها لتوجيه الطرف المناسب أو استبدالها بقطعة احتياطية متوافقة. تثبت الآلية الموصل الكهربائي في فتحة IDC وتشدّب الفائض في العملية نفسها حيث ينطبق ذلك.

مخصصة لتركيب لوحات التوصيل ومقابس الشبكة وكتل التوزيع بأطراف 110 IDC وصيانتها. تعتمد فئة الوصلة على مجموعة المكونات وجودة الإنهاء؛ الأداة وحدها لا تثبت أداء الكابلات.

قبل العمل، أكد مقاس السلك ونوع الموصل الكهربائي وهندسة الطرف وموضع الشفرة. اعمل دون طاقة ونفذ إنهاءً تجريبيًا ثم افحص خريطة الأسلاك وتحقق منها عند الانتهاء.

المزايا الرئيسية

- إنهاء الموصلات الكهربائية بالطرق في أطراف 110 IDC المتوافقة
- محدد منزلق لقوة طرق عالية/منخفضة
- شفرة قابلة للعكس والفك للإدخال مع القطع أو بدونه
- هيكل برتقالي ورمادي من ABS بسطوح مخددة
- تغيير الشفرة بواسطة حاملها
- استخدم قطع غيار متوافقة
- وجه حافة القطع نحو الفائض لحماية موصل الرابط

المعيار	المواصفة
النوع	أداة طرق يدوية لإنهاء IDC
واجهة العمل	أطراف IDC 110 متوافقة؛ لا تحل محل أداة كبس قابس RJ45
الشفرة	قابلة للعكس والإزالة؛ اختر الطرف القاطع أو غير القاطع وفق الإنهاء
ضبط الطرق	محدد منزلق High/Low؛ استخدم الإعداد المسموح من مُصنِّع الطرف
مادة الجسم	ABS بأسطح إمساك مضلعة
مادة الشفرة	فولاذ كربوني، وفق مواصفات المورد
اللون	برتقالي ورمادي بحامل شفرة أسود
توافق الموصل الكهربائي	تحقق من مقاس السلك ونوع الموصل الكهربائي وهندسة IDC لدى مُصنِّع المقبس أو الكتلة
أنظمة IDC الأخرى	يتطلب توافق Krone أو 66 شفرة محددة وتحققًا؛ لا يُدعى توافق عام
الأبعاد والوزن الصافي	غير محدد في هذه الورقة
الإجراء	حاذِ الشفرة مع فتحة IDC ووجّه حافة القطع نحو فائض الموصل الكهربائي
التحقق	افحص تثبيت الموصل الكهربائي وتحقق من خريطة أسلاك الوصلة بعد الإنهاء
الصيانة	نظّف البقايا وافحص الحافة؛ استبدل فقط بشفرات متوافقة مع الحامل
الأمان	اعمل على دوائر مفصولة الطاقة وأبقي الأصابع بعيدًا عن منطقة الطرق
التعبئة	تعبئة منفردة في عبوة بلاستيكية مشكّلة أو صندوق صناعي مع حماية محكمة. تتضمن دليل المستخدم ومواصفات السلامة.
مراقبة الجودة	فحص بصري وبعدي ووظيفي حسب دفعة الإنتاج
RoHS	تقييد المواد الخطرة وفق الإعلان المعمول به
REACH SVHC	تقييم المواد ذات الخطورة العالية جدًا وفق الإعلان الحالي
CE DoC	إعلان مطابقة CE متاح للمنتج أو العائلة المعنية
CNAS	تقرير اختبار صادر من مختبر معتمد لدى CNAS، عندما يكون مدرجًا في وثائق الدفعة
ISO 9001	نظام إدارة جودة معتمد لدى المُصنِّع
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

إنهاء لوحات توصيل IDC 110

إدخال الموصلات الكهربائية وتشذيبها في لوحات متوافقة وفق مخطط T568A أو T568B المحدد للتركيب.

تركيب مقبس شبكة

إنهاء مقابس Keystone المتوافقة بالطرق؛ تحقق من هندسة IDC ومقاس السلك المدعوم قبل استخدام الأداة.

صيانة توزيع الكابلات

أعد تنفيذ النهايات المعيبة في كتل IDC 110 المتوافقة وتحقق من خريطة الأسلاك قبل إعادة الوصلة للخدمة.

نقل مقبس بيانات

أعد إنهاء الموصلات الكهربائية في مقابس أو كتل متوافقة عند إعادة تنظيم محطات العمل وتحقق من تطابق المقبس ومنفذ اللوحة.

التعبئة والمحتويات

تغليف بليستر فردي / علبة صناعية مع حماية محكمة. يتضمن دليل المستخدم ومواصفات السلامة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

المطابقة المعلنه

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.