

طقم احترافي يجمع أداة التوصيل بالدق 110/Krone وأداة تعرية الأسلاك

التركيبات الاحترافية · أدوات الشبكات

طقم أساسي مشترك لإنهاء الكابلات الهيكلية. يتضمن أداة توصيل بالدق 110/Krone بقوة قابلة للضغط وأداة تعرية دوارة دقيقة.

KG-NT-PDT-KIT100

الأدوات المشمولة

1x أداة توصيل بالدق بشفرة 110/Krone، و1x أداة تعرية دوارة قابلة للضغط، و1x شفرة احتياطية

ضبط قوة الدق

الموضع H (عالي نحو 15 kg) والموضع L (منخفض نحو 10 kg)

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.



نظرة عامة على المنتج

طقم مشترك أساسي لإنهاء الكابلات الهيكلية. يتضمن أداة طرق 110/Krone بقوة قابلة للضغط وأداة تقشير دوارة دقيقة.

في سير عمل مهني، يُخصص SKU هذا لتجهيز الغلاف وإدخال IDC أثناء تركيب المقابس ولوحات التوصيل ونقاط التجميع. زوج من الأدوات الأساسية لإكمال مرحلتين الإنهاء الرئيسيتين: التقشير الآمن والإدخال بالطرق. أداة طرق بمحدد قوة High/Low وشفرة قطع قابلة للعكس لكتل 110 وشرائط Krone. أداة تقشير دوارة بمقبض ضبط العمق لتقشير أغلفة UTP وSTP والهاتف دون خدش الأسلاك. الفائدة المقصودة نتائج قابلة للتكرار وإجراء منظم وتقليل إعادة العمل أثناء التركيب أو الصيانة.

قبل التشغيل، قارن مواصفات الكابل أو الموصل أو الطرف بالجدول الفني للمنتج. اختبر عينة واضبط الأداة عند الحاجة وتحقق من كل إنهاء بصرياً أو كهربائياً. لا تستخدم وظائف التتبع أو الاستمرارية على دوائر موصولة بالطاقة إلا إذا سمح الإجراء والجهاز بذلك صراحةً.

صيفته مخصصة للفنيين ومتكلمي الأنظمة والمقاولين وفرق الدعم العاملة في شبكات المؤسسات ومراكز البيانات والاتصالات وIP CCTV ومشروعات البنية التحتية في أمريكا اللاتينية.

المزايا الرئيسية

- زوج من الأدوات الأساسية لإنجاز مرحلتين الإنهاء الرئيسيتين بنجاح: التقشير الآمن والإدخال بالطرق
- أداة punchdown بمحدد قوة High/Low وشفرة قطع قابلة للعكس لكتل 110 وشرائط Krone
- مقشر دوار بمقبض ضبط عمق لتقشير أغلفة UTP وSTP والهاتف دون خدش الأسلاك
- موضع داخلي في أداة الطرق لتخزين الشفرة الإضافية
- خطافات جانبية قابلة للسحب لإعادة ترتيب أو إزالة موصلات موضوعة خطأ أثناء المد
- مجموعة خفيفة ومدمجة ومتينة مصممة ليوم كامل من التمديدات الهيكلية
- تصميم موجه للتركيب الاحترافي والاستخدام المتكرر
- بنية متينة للعمل الميداني وصيانة الشبكات

المواصفة	المعيار
1x أداة توصيل بالدق بشفرة 110/Krone، و1x أداة تعرية دوارة قابلة للضبط، و1x شفرة احتياطية	الأدوات المشمولة
الموضع H (عالٍ نحو 15 kg) والموضع L (منخفض نحو 10 kg)	ضبط قوة الدق
Cat5e وCat6 وCat6A UTP/FTP، من 22 إلى 26 AWG	الكابلات المتوافقة
شفرات فولاذ سبائكي مقسّى وأجسام ABS عالية مقاومة الصدمات	المواد
230 mm x 110 mm x 35 mm	أبعاد العبوة
215 g	وزن الطقم
محدد High/Low لأطراف IDC المتوافقة	قوة الطرق
اضبط أداة التقشير وأزل الغلاف وأدخل كل موصل كهربائي مع الحفاظ على الالتواء المطلوب	التسلسل الموصى به
تجهيز الغلاف وإدخال IDC أثناء تركيب المقابس ولوحات التوصيل ونقاط التجميع	الاستخدام المهني
أكد الفئة ونوع الموصل ومقاس السلك والقطر الخارجي وإجراء الإنهاء قبل استخدام الأداة	معايير الاختيار
فحص بصري وبعدي ووظيفي حسب دفعة الإنتاج	مراقبة الجودة
تقييد المواد الخطرة وفق الإعلان المعمول به	RoHS
تقييم المواد ذات الخطورة العالية جدًا وفق الإعلان الحالي	REACH SVHC
إعلان مطابقة CE متاح للمنتج أو العائلة المعنية	CE DoC
تقرير اختبار صادر من مختبر معتمد لدى CNAS، عندما يكون مدرجًا في وثائق الدفعة	CNAS
نظام إدارة جودة معتمد لدى المُصنّع	ISO 9001
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

تركيب مقبس الشبكة. تقشير دقيق لكابل UTP وإدخال ثابت لجميع الموصلات الكهربائية 8 في المقابس الجدارية. يساعد على تنظيم سير العمل والتحقق من كل إنهاء قبل تشغيل الوصلة.

تجميع رف الاتصالات. إنهاء سريع للوحات التوصيل وكتل الربط مع تشذيب مرتب للفائض. مناسب للفنيين الذين يحتاجون إلى تشغيل قابل للتكرار ومتحكم فيه ميدانيًا أو في الورشة.

صيانة الوصلة وإصلاحها. فحص مقابس الشبكة التالفة واستبدالها في المكاتب والمدارس. يُوصى بتوثيق النتيجة والتحقق من توافق المكونات قبل تسليم المشروع.

نقل مقبس بيانات

أعد إنهاء الموصلات الكهربائية في مقابس أو كتل متوافقة عند إعادة تنظيم محطات العمل وتحقق من تطابق المقبس ومنفذ اللوحة.

التعبئة والمحتويات

تغليف بليستر فردي / علبة صناعية مع حماية محكمة. يتضمن دليل المستخدم ومواصفات السلامة.