

أداة تلقائية لتعرية الأسلاك والكابلات بضبط ذاتي

التركيبات الاحترافية · أدوات الشبكات

أداة تعرية تلقائية ذاتية الضبط للأسلاك والكابلات، بآلية فك ذاتي الضبط لتعرية الكابلات ذات الأزواج المجدولة والموصلات الكهربائية وقطعها في حركة واحدة.



PELACABLES AUTOMÁTICO
Preparación de cable

KG-NT-ST-AUTO100

نطاق مقاسات التقشير

10 AWG إلى 24 AWG (0.2 mm² إلى 6.0 mm²)

محدد طول التقشير

قابل للضبط من 5 mm إلى 20 mm

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

نظرة عامة على المنتج

ذاتي الضبط تلقائي أداة تعرية أسلاك وكابلات بآلية فك ذاتي الضبط لتقشير الكابلات ذات الأزواج المتوتية والموصلات الكهربائية وقطعها في حركة واحدة.

في سير عمل مهني، يُخصص SKU هذا لتقشير متكرر للموصل الكهربائي بطول متحكم فيه في اللوحات والرفوف والصفائف وأعمال الطاقة المساعدة. تقشير بخطوة واحدة بآلية فك متزامنة تمسك الغلاف وتزيله فورًا. يضمن محدد الطول القابل للضبط المدمج أطوال تقشير ثابتة وقابلة للتكرار في التجميعات. يستوعب برغي الضبط الدقيق للشد عزلاً بسماكات مختلفة (PVC وLSZH وPE وTeflon). الفائدة المقصودة نتائج قابلة للتكرار وإجراء منظم وتقليل إعادة العمل أثناء التركيب أو الصيانة.

قبل التشغيل، قارن مواصفات الكابل أو الموصل أو الطرف بالجدول الفني للمنتج. اختبر عينة واضبط الأداة عند الحاجة وتحقق من كل إنهاء بصرياً أو كهربائياً. لا تستخدم وظائف التتبع أو الاستمرارية على دوائر موصولة بالطاقة إلا إذا سمح الإجراء والجهاز بذلك صراحةً.

صيفته مخصصة للفنيين ومتكاملي الأنظمة والمقاولين وفرق الدعم العاملة في شبكات المؤسسات ومراكز البيانات والاتصالات وIP CCTV ومشروعات البنية التحتية في أمريكا اللاتينية.

المزايا الرئيسية

- تقشير بخطوة واحدة بآلية فك متزامن تمسك الغلاف وتزيله فورًا
- محدد طول قابل للضبط مدمج لضمان تقشير بطول ثابت ومتكرر في التجميعات
- برغي ضبط دقيق للشد لملاءمة عزل بسماكات مختلفة (PVC وLSZH وPE وTeflon)
- قاطع أسلاك وأداة كبس أطراف مساعدة مدمجان في المقبض السفلي
- فكان من سبيكة فولاذ كربوني مقساة ومعالجة حرارياً لأقصى احتفاظ بحدة الحافة
- مقابض مريحة مكسوة بمطاط TPR ناعم لتحكم أفضل دون تعب
- تصميم موجه للتركيب الاحترافي والاستخدام المتكرر

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
10 AWG إلى 24 AWG (0.2 mm ² إلى 6.0 mm ²)	نطاق مقاسات التقشير
قابل للضغط من 5 mm إلى 20 mm	محدد طول التقشير
قطر خارجي حتى 6 mm	نطاق قطع الكابلات
أطراف معزولة وغير معزولة 10-22 AWG (0.5-6.0 mm ²)	كبس الأطراف
فولاذ سبيكة Cr12MoV، صلادة HRC 55-60	مادة الفك
صفحة فولاد مدرفل 3.5 mm	الجسم
205 mm x 105 mm x 30 mm	الأبعاد
320 g	الوزن
تعبئة منفردة في عبوة بلاستيكية مشككة أو صندوق صناعي مع حماية محكمة. تتضمن دليل المستخدم ومواصفات السلامة.	التعبئة
تقشير متكرر للموصل الكهربائي بطول متحكم فيه في اللوحات والرفوف والصفائف وأعمال الطاقة المساعدة	الاستخدام المهني
أكد الفئة ونوع الموصل ومقاس السلك والقطر الخارجي وإجراء الإنهاء قبل استخدام الأداة	معايير الاختيار
فحص بصري وبعدي ووظيفي حسب دفعة الإنتاج	مراقبة الجودة
تقييد المواد الخطرة وفق الإعلان المعمول به	RoHS
تقييم المواد ذات الخطورة العالية جدًا وفق الإعلان الحالي	REACH SVHC
إعلان مطابقة CE متاح للمنتج أو العائلة المعنية	CE DoC
تقرير اختبار صادر من مختبر معتمد لدى CNAS، عندما يكون مدرجًا في وثائق الدفعة	CNAS
نظام إدارة جودة معتمد لدى المُصنَّع	ISO 9001
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

تجميع سريع للوحات والرفوف. تقشير سريع وموحد لموصلات الطاقة وPoE والتأريض الكهربائية في الرفوف. يساعد على تنظيم سير العمل والتحقق من كل إنهاء قبل تشغيل الوصلة.

تركيبات الصوت والبيانات. تجهيز الأسلاك الفردية للوحات الاتصال وشرائط 110 وKrone. مناسب للفنيين الذين يحتاجون إلى تشغيل قابل للتكرار ومتحكم فيه ميدانيًا أو في الورشة.

خطوط الإنتاج والتجميع. دورات تقشير سريعة ومتسقة بمحدد عمق لتصنيع الصفائف والكابلات المخصصة. يُوصى بتوثيق النتيجة والتحقق من توافق المكونات قبل تسليم المشروع.

إصلاح نهاية تالفة وجّهز نهاية جديدة باستخدام إعداد الكابل الصحيح، مع تجنب خدش الموصلات الكهربائية المطلوب الاحتفاظ بها. أزل القسم التالف وجّهز نهاية جديدة باستخدام إعداد الكابل الصحيح، مع تجنب خدش الموصلات الكهربائية المطلوب الاحتفاظ بها.

التعبئة والمحتويات

تغليف بليستر فردي / علبة صناعية مع حماية محكمة. يتضمن دليل المستخدم ومواصفات السلامة.