

أداة احترافية للأعمال الشاقة لتجهيز وتعريه الكابلات، مع جدول ألوان T568A/B

التركيبات الاحترافية · أدوات الشبكات

أداة احترافية لتجهيز كابلات الشبكة وتوصيلها. تتضمن مخطط توصيل T568A/B محفورًا على الجسم وأداة تعريه معيارية وقفل نقل.



KG-NT-ST-PRO100

أنواع الكابلات

Cat5e و Cat6 و Cat6A و Cat7 و (FTP و SFTP)، وكابلات هاتف

أقطار الكابلات

قطر خارجي 3.5 mm إلى 9.0 mm

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقرير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.

نظرة عامة على المنتج

أداة مهنية لتجهيز كابل الشبكة وإنهائه. تتضمن مخطط أسلاك T568A/B منقوشًا على الجسم وأداة تقشير معيارية وقفل نقل.

في سير عمل مهني، يُخصص SKU هذا للتجهيز الدقيق لكابل الشبكة بمرجع سريع لمخططات T568A/T568B وقطع متحكم فيه للغلاف. مصممة خصيصًا لتسريع تجهيز الكابل، مع مخططات توزيع سنون T568A و T568B بارزة على المقبض. آلية بمساعدة زنبرك للقطع والتقشير السلس دون جهد يدوي زائد. شفرة قطع عرضي مقشاة بحافة تدوم طويلًا وشفرة تقشير دائرية معيارية. الفائدة المقصودة نتائج قابلة للتكرار وإجراء منظم وتقليل إعادة العمل أثناء التركيب أو الصيانة.

قبل التشغيل، قارن مواصفات الكابل أو الموصل أو الطرف بالجدول الفني للمنتج. اختبر عينة واضبط الأداة عند الحاجة وتحقق من كل إنهاء بصريًا أو كهربائيًا. لا تستخدم وظائف التتبع أو الاستمرارية على دوائر موصولة بالطاقة إلا إذا سمح الإجراء والجهاز بذلك صراحةً.

صيغته مخصصة للفنيين ومتكاملي الأنظمة والمقاولين وفرق الدعم العاملة في شبكات المؤسسات ومراكز البيانات والاتصالات وIP CCTV ومشروعات البنية التحتية في أمريكا اللاتينية.

المزايا الرئيسية

- مصمم خصيصًا لتسريع تجهيز الكابلات بمخطط مسامير T568A و T568B منقوش بارزًا على المقبض
- آلية نابض مساعدة لقطع وتقشير سلسين دون جهد يدوي مفرط
- شفرة قطع عرضي مقشاة بحافة طويلة العمر وسكين تقشير دائري معايير
- دليل لفك الأزواج وقاطع خيط تمزيق (ripcord) والفاصل البلاستيكي المركزي
- قفل إغلاق مدمج لإبقاء الأداة مدمجة وآمنة في الجيب أو الحزام
- هيكل مريح من بوليمر عالي المقاومة بملمس مانع للانزلاق لإمساك ثابت بالقفزات
- تصميم موجه للتركيب الاحترافي والاستخدام المتكرر
- بنية متينة للعمل الميداني وصيانة الشبكات

المعيار	المواصفة
أنواع الكابلات	Cat5e و Cat6 و Cat6A و Cat7 و (FTP و SFTP)، وكابلات هاتف
أقطار الكابلات	قطر خارجي 3.5 mm إلى 9.0 mm
الرسم المرجعي	ترميز ألوان TIA/EIA-568-A و TIA/EIA-568-B مدمج
مادة الشفرة	فولاذ كربوني SK5 مقسّى
مادة المقبض	ABS عالي مقاومة الصدمات بتقوية إنشائية
الأبعاد	135 mm x 50 mm x 18 mm
الوزن	85 g
التعبئة	تعبئة منفردة في عبوة بلاستيكية مشكّلة أو صندوق صناعي مع حماية محكمة. تتضمن دليل المستخدم ومواصفات السلامة.
نطاق القطر المرجعي	3.2 mm إلى 9.0 mm، بحسب ضبط الشفرة ونوع الغلاف
الكابلات المرجعية	FTP و STP؛ أكد التوافق قبل القطع
الاستخدام المهني	تجهيز دقيق لكابل الشبكة بمرجع سريع لمخططات T568A/T568B وقطع متحكم فيه للغلاف
معايير الاختيار	أكد الفئة ونوع الموصل ومقاس السلك والقطر الخارجي وإجراء الإنهاء قبل استخدام الأداة
مراقبة الجودة	فحص بصري وبعدي ووظيفي حسب دفعة الإنتاج
RoHS	تقييد المواد الخطرة وفق الإعلان المعمول به
REACH SVHC	تقييم المواد ذات الخطورة العالية جدًا وفق الإعلان الحالي
CE DoC	إعلان مطابقة CE متاح للمنتج أو العائلة المعنية
CNAS	تقرير اختبار صادر من مختبر معتمد لدى CNAS، عندما يكون مدرجًا في وثائق الدفعة
ISO 9001	نظام إدارة جودة معتمد لدى المُصنّع
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

التدريب والفنيون الميدانيون. مرجع بصري فوري لترميز الألوان الرسمي لتجنب الخلط بين الأسلاك في الموقع. يساعد على تنظيم سير العمل والتحقق من كل إنهاء قبل تشغيل الوصلة.

قطع وتقشير كابلات Cat6/Cat6A بفواصل متقاطعة. إزالة سريعة للفواصل البلاستيكي المركزي دون إتلاف أزواج النحاس. مناسب للفنيين الذين يحتاجون إلى تشغيل قابل للتكرار ومتحكم فيه ميدانيًا أو في الورشة.

عمليات موقع متكررة. تجهيز سريع لعشرات نهايات الكابل قبل الكبس بكميات كبيرة. يُوصى بتوثيق النتيجة والتحقق من توافق المكونات قبل تسليم المشروع.

إصلاح نهاية تالفة وجّهز نهاية جديدة باستخدام إعداد الكابل الصحيح، مع تجنب خدش الموصلات الكهربائية المطلوب الاحتفاظ بها.

التعبئة والمحتويات

تغليف بليستر فردي / علبة صناعية مع حماية محكمة. يتضمن دليل المستخدم ومواصفات السلامة.