

طقم قضبان لتمرير الكابلات من الألياف الزجاجية، 10 × 58 cm، بقطر 4 mm · طول إجمالي 5,8 m

التركيبات الاحترافية · أداة تمرير الكابلات

طقم معياري من 10 قضبان ألياف زجاجية خضراء، بطول 58 cm لكل قضيب وقطر 4 mm. وصلات ملولبة لطول اسمي إجمالي 5.8 m. يتضمن ملحقات توجيه وأنبوب تخزين.



KG-PI-FT-R4-58

نوع الأداة

قضبان توجيه كابلات قابلة للتوصيل

مادة القضيب

ألياف زجاجية

قطر كل قضيب

4 mm

نظرة عامة على المنتج

طقم معياري من 10 قضبان ألياف زجاجية خضراء، بطول 58 cm لكل قضيب وقطر 4 mm. توصيلات ملولبة بطول اسمي مجتمعة 5.8 m. يتضمن ملحقات توجيه وأنبوب تخزين.

تُربط القضبان باللولب لضبط طول العمل. تتيح بنيتها من الألياف الزجاجية توجيه كابلات البيانات و CCTV وغيرها من التركيبات عبر فراغات الجدران والأسقف المعلقة والمجاري التي يستوعب قطرها وانحناءاتها المجموعة. الطول الإجمالي المعلن هو المجموع الاسمي للقضبان 10، دون الملحقات.

محتويات الطقم: 10 قضبان ألياف زجاجية بموصلات ملولبة؛ خطاف؛ عروة بحلقة؛ رأس مستدير؛ رأس مغناطيسي؛ امتداد مرن؛ حلقة سحب فولاذية بكم أحمر؛ أنبوب تخزين بأغطية صفراء.

التجميع والاستخدام: وصل الأقسام المطلوبة واختر الرأس المناسب وأدخل القضيب في المسار المجهز. لاستخدام حلقة السحب، مررها عبر عروة القضيب وثبت الاتصال وشكل الحلقة حول نهاية الكابل ثم حرّك الكم لشدها. اسحب تدريجيًا. تجنب إجبار الانحناءات الضيقة أو الاستمرار عند مقاومة غير معتادة، واعمل دائمًا مع فصل طاقة الدائرة.

1 طقم كامل: 10 قضبان بطول 58 cm وقطر 4 mm، وملحقات توجيه وأنبوب شفاف بأغطية صفراء. السعر للطقم الكامل. أبعاد العبوة: 64 × 3 cm. الوزن المعلن: 300 g. الحجم: 576 cm³.

المزايا الرئيسية

- 10 قضبان بطول 58 cm: قطر 4 mm وطول اسمي مجتمعة 5,8 m.
- توصيل معياري ملولب: أضف مقاطع حسب مسافة العمل وتحقق من كل وصلة قبل الاستخدام.
- ملحقات قابلة للتبديل: خطاف وعين وامتداد مرن ورؤوس أخرى لتوجيه الكابلات واستعادتها.
- تخزين مدمج: أنبوب شفاف بأغطية صفراء. عبوة 64 × 3 × 3 cm ووزن معلن 300 g.

المواصفة	المعيار
قضبان توجيه كابلات قابلة للتوصيل	نوع الأداة
ألياف زجاجية	مادة القضيب
4 mm	قطر كل قضيب
58 cm	الطول لكل قضيب
10	القضبان لكل طقم
5.8 m	الطول الاسمي للقضبان البالغ عددها 10
موصلات معدنية ملولبة ذكر/أنثى	الاتصال
أخضر بأطراف معدنية ذهبية اللون	اللون
خطاف وعروة بحلقة ورأس مستدير ورأس مغناطيسي وامتداد مرن وحلقة سحب	الملحقات
أنبوب شفاف بأغطية صفراء	الحافظة
64 × 3 × 3 cm	أبعاد العبوة (الطول × العرض × الارتفاع)
300 g	الوزن المعلن لكل طقم
576 cm ³	حجم العبوة
1 طقم من 10 قضبان مع ملحقات	وحدة البيع
توجيه يدوي للكابلات في الجدران المجوفة والأسقف المعلقة والمجاري المتوافقة	الاستخدام
دوائر مفصولة الطاقة؛ الأداة ليست معدات حماية كهربائية	ظروف العمل

الاستخدامات

جدران مجوفة

وجّه الكابلات عبر الفراغات ونقاط الوصول المهيأة أثناء التركيب أو التجديد.

أسقف معلقة

وصّل الأقسام المطلوبة لنقل الكابلات إلى نقاط وصول متوافقة.

صناديق توصيل

استخدم الرأس أو الحلقة المناسبين لتوجيه الكابل واسترجاعه في مساحات سهلة الوصول.

كابلات تحت الأرضيات المرتفعة

اجمع القضبان المطلوبة للوصول إلى فتحة متاحة وتوجيه الكابل بين نقاط الوصول دون تفكيك المسار كاملاً.

التعبئة والمحتويات

1 طقم كامل: 10 قضبان بطول 58 cm وقطر 4 mm Ø، وملحقات توجيه وأنبوب شفاف بأغطية صفراء. السعر للطقم الكامل.

التغليف: 64 × 3 × 3 cm · 300 g · 576 cm³