

شريط سحب كابلات من الفولاذ المسطح، 1.5 × 3 mm، 20 m

التركيبات الاحترافية · أداة تمرير الكابلات

شريط سحب كابلات KONGIA بطول 20 m، بشريط فولاذ مسطح بمقاس 1.5 × 3 mm وبكرة ABS وطرف سحب. لقنوات الكابلات والشبكات و CCTV والاتصالات مع فصل الطاقة عن النظام.



KG-PI-FT-S20

نوع المنتج

شريط سحب كابلات بشريط فولاذ مسطح

مادة شريط سحب الكابلات

فولاذ معالج

مقطع الشريط الاسمي

1.5 × 3 mm

نظرة عامة على المنتج

صُمم KONGIA فولاذ مسطح شريط سحب كابلات، 1.5 × 3 mm، 20 m لإدخال الكابلات واسترجاعها في الأنابيب والمواسير المخفية ومجاري الاتصالات. يُلف الشريط الفولاذي المسطح المعالج، بمقطع اسمي 1.5 × 3 mm، داخل بكرة ABS دائرية بمقبض أسود مضلع ودليل مخرج مدمج.

الطول 20 m (65.62 ft) مخصص للتركيبات التجارية وصيانة الأنابيب على مسارات متوسطة المسافة. تتيح عروة السحب المعدنية تثبيتاً مدمجاً للموصل الكهربائي أو الكابل قبل السحب المستمر والمتحكم فيه.

تحذير: الشريط الفولاذي موصل للكهرباء. يجب عدم استخدامه على الدوائر الموصولة بالطاقة أو بالقرب منها. افصل الطاقة واقفلها حيث يلزم وتحقق من غياب الجهد قبل العمل؛ افحص الشريط وعروة السحب واستخدم معدات الحماية المطلوبة.

المزايا الرئيسية

- شريط فولاذ مسطح معالج بمقطع اسمي 1.5 × 3 mm
- دليل خروج وعين سحب معدنية مدمجان
- شكل مسطح لإدخال الشريط وجمعه داخل البكرة
- منتج موصل: استخدام حصري في دوائر مفصولة الطاقة بالكامل
- الطول الاسمي: 20 m (65.62 ft)
- بكرة دائرية من ABS بمقبض أسود مخدد للحمل والتشغيل
- عبوة فردية: 1 وحدة
- تطبيقات في التمديدات الهيكلية و CCTV والاتصالات وقنوات التمديدات التجارية
- دليل اختيار حسب الطول عبر خيارات النوع نفسه من الأداة

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
شريط سحب كابلات بشريط فولاذ مسطح	نوع المنتج
فولاذ معالج	مادة شريط سحب الكابلات
1.5 × 3 mm	مقطع الشريط الاسمي
عروة سحب معدنية	طرف السحب
مدمج في المقبض	دليل المخرج
منتج موصل للكهرباء؛ لا يُستخدم على دوائر موصولة بالطاقة	الموصلية
20 m	الطول الاسمي
65.62 ft	الطول المكافئ
ABS	مادة البكرة
أحمر برتقالي بمقبض أسود	لون البكرة
دائري بفتحة مركزية	شكل البكرة
1 وحدة	حجم العبوة
تركيب الكابلات في الأنابيب والمواسير المخفية ومجاري الاتصالات	الاستخدام المقصود
افصل الطاقة واقفلها حيث يلزم وتحقق من غياب الجهد	شرط العمل الإلزامي
الحمل وقوة السحب وأدنى نصف قطر وعمر الخدمة والخصائص الكهربائية بحسب الوثائق النهائية القابلة للتتبع	القيم غير المنشورة

الاستخدامات

كابلات هيكلية

تركيب كابل بيانات في الأنبوب؛ يساعد الطول 20 m على تخطيط المسار دون وصل أشربة سحب.

CCTV وأمان إلكتروني

توجيه كابل شبكة أو إشارة أو تحكم عبر مجارٍ مجهزة ومفصولة الطاقة.

غرف اتصالات

مسارات بين الخزائن والصواني والمجاري وصناديق السحب أثناء التوسعة أو الصيانة.

تركيب تجاري

إدخال شريط سحب في أنابيب مخفية أو سطحية قبل ربط الكابل بطرف السحب.

تجديد مكتب

مساعدة في استرجاع كابلات أو إضافتها في مسارات موجودة بعد فحص المسار.

التعبئة والمحتويات

علبة KONGIA تحتوي على 1 شريط سحب كابلات بطول 20 m. افحص شريط سحب الكابلات والبكرة والطرف قبل الاستخدام. الكابلات ومعدات الوقاية الشخصية والأدوات المساعدة غير مشمولة.

الضمان

ضمان KONGIA محدود ضد عيوب التصنيع. لا يغطي الضمان البلى الطبيعي أو الحمل الزائد أو الانحناءات القسرية أو القطع أو التآكل أثناء التخزين أو الملحقات المعدلة أو العمل على دوائر تحت الجهد أو الاستخدام خارج التطبيق المقصود.

المطابقة المعلنّة

RoHS · REACH SVHC · CE DoC · CNAS · ISO 9001

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.