

شريط سحب كابلات مجدول من 3 جدائل، بطول 30 m، بأطراف مسطحة + قابضي كابلات (2)

التركيبات الاحترافية · أداة تمرير الكابلات

شريط سحب كابلات مجدول من 3 جدائل، بقطر 6 mm و طول 30 m. يتضمن أطرافاً مسطحة ومقدمة مرنة و2 قابضات كابلات. لتركيب الكابلات داخل قنوات PVC والبلاستيك والمعدن.



KG-PI-FT-T3-30

النوع

شريط سحب كابلات مجدول من 3 جدائل

مادة شريط سحب الكابلات

بلاستيك-فولاذ، بنية مجدولة من 3 خيوط

البنية

ثلاثة خيوط مجدولة بالأحمر والأسود

نظرة عامة على المنتج

KONGIA KG-PI-FT-T3-30 شريط سحب 30 m مصنوع من ثلاثة خيوط مجدولة باللونين الأحمر والأسود، بقطر اسمي 6 mm. يُستخدم لإدخال شريط سحب وسحب الكابلات عبر أنابيب PVC أو بلاستيكية أو معدنية بخلوص كافٍ.

يتضمن هذا الإصدار أطرافاً مسطحة بعروض مطوّلة وقائداً مرناً لمتابعة انحناءات المسار. يحتوي كل طقم على مقبضي كابل فولاذيين مزدوجي الحلقة بأكماس ضبط حمراء لتوصيل الكابل بعروة شريط السحب.

اختر بين 10 و 15 و 20 و 30 m وفق طول المسار الفعلي وهامش العمل المطلوب. تحقق من إمكانية مرور الطرف 9 mm والاتصال الكامل عبر الأنبوب. أدخل شريط السحب ووصل الكابل واسحب تدريجياً. اعمل مع فصل طاقة الدائرة وتوقف عند مقاومة غير معتادة.

المزايا الرئيسية

- طول 30 m: شريط سحب من ثلاثة خيوط و قطر اسمي 6 mm لتخطيط المسار.
- أطراف مسطحة: عروة مطوّلة 9.5 × 5.5 mm لتوصيل ملحق السحب.
- قائد مرن: طرف مرن يرافق المرور عبر انحناءات الأنبوب المتوافقة.
- 2 مقابض كابل مرفقة: يتضمن كل طقم ملحقين فولاذيين مزدوجي الحلقة بكم ضبط أحمر.

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
شريط سحب كابلات مجدول من 3 جدائل	النوع

المعيار	المواصفة
مادة شريط سحب الكابلات	بلاستيك-فولاذ، بنية مجدولة من 3 خيوط
البنية	ثلاثة خيوط مجدولة بالأحمر والأسود
الطول الاسمي	30 m
القطر الاسمي لشريط السحب	6 mm
نوع الطرف	رأس مسطح بعروة مطوّلة
العرض الاسمي للطرف المسطح	9 mm
الطول الاسمي للطرف المسطح	20 mm
أبعاد العروة الاسمية	9.5 × 5.5 mm
المقدمة المرنة	طول اسمي 148 mm، قطر 4 mm
القنوات المتوافقة	أنابيب PVC وبلاستيك ومعدن بمقاطع وانحناءات متوافقة
الملحقات المشمولة	2 مقابض كابل فولاذية مزدوجة الحلقة بكم ضبط أحمر
حجم العبوة	1 شريط سحب 2 + 30 m مقابض كابل
التنسيق	شريط سحب ملفوف، دون بكرة
شروط الاستخدام	اعمل مع فصل طاقة الدائرة
القياسات	اسمي، وفق وثائق المورد

الاستخدامات

كابلات جدارية

إدخال الكابل وسحبه عبر أنابيب وصناديق سحب بخلوص متوافق.

أنابيب تحت الأرضيات أو فوق الأسقف

مساعدة توجيه لمسارات أجهزة أثناء التركيب والتجديد.

شبكات واتصالات

تركيب كابلات البيانات و CCTV عبر مجارٍ متوافقة.

استبدال مسارات كابل تالفة

أدخل شريط سحب في الأنبوب المفرغ لسحب الكابل البديل، مع التحقق من خلو الممر وقوة السحب المسموحة.

التعبئة والمحتويات

1 طقم: 1 شريط سحب كابلات بطول 30 m مع أطراف مسطحة، و 2 ماسكات كابل فولاذية بأكمام حمراء، دون بكرة. الكابلات والمواسير غير مشمولة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات.