

موصل أسلاك سريع خطي D1 دون تعرية، دائرة واحدة (1)، 300 V، 10 A، 100 قطعة

التركيبات الاحترافية · أطراف وموصلات سريعة

موصل KONGIA D1 خطي دون تعرية: 1 مدخل و1 مخرج و1 دائرة و300 V و10 A و100 قطع.

KG-QC-D1-100

العائلة

موصل سريع خطي دون تعرية

الترتيب

1 دائرة مستقيمة

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات. لا يغطي الضمان الاختيار غير المتوافق أو التركيب خارج النطاق المحدد أو الحمل الزائد أو عكس القطبية أو التعرض البيئي غير المقصود أو تعديل المنتج.



نظرة عامة على المنتج

يسهل KONGIA بدون تعرية خطي موصل أسلاك سريع 1، D1، دائرة، 100، 10 A، 300 V قطع استمرارية أسلاك الجهد المنخفض دون إزالة العزل. لكل نصف غطاء شفاف: افتحه وأدخل الكابل مع بقاء العزل سليماً ثم اضغط لتعشيق الملامس الداخلي. يتصل النصفان بعد ذلك لتشكيل وصلة مستقيمة مدمجة.

يحافظ D1 على موصل كهربائي واحد من طرف إلى طرف؛ ولا ينشئ فرعاً. يذكر المرجع المرفق 300 V و10 A ومقطع موصل كهربائي من 0.3 إلى 0.75 mm² وقطر كابل خارجي من 1.6 إلى 2.0 mm وطولاً تقريبياً 35 mm قبل التركيب، أكد التوافق مع بنية الكابل النهائي وقطره.

تحتوي العبوة التجارية على 100 قطع لكل كيس PE. لم يُعلن تصنيف IP أو استخدام مانع للماء؛ ركب الموصل داخل صندوق أو حاوية مناسبة وافصل طاقة الدائرة وحافظ على استمرارية كل موصل كهربائي على حدة، وأجرِ فحصاً بصرياً واختبار سحب قبل توصيل الطاقة.

المزايا الرئيسية

- D1: 1 مدخل و1 مخرج
- 1 دائرة مستقيمة
- توصيل على الخط دون تجريد الموصل
- الجهد الاسمي المرجعي: 300 V
- التيار الاسمي المرجعي: 10 A
- مقطع الموصل المرجعي: 0,3-0,75 mm²
- القطر الخارجي المرجعي للكابل: 1,6-2,0 mm
- هيكل أسود بأغطية شفافة للفحص البصري
- نصفان قابلان للفك للتركيب والصيانة

- طول نحو 35 mm · العرض المعروض 6 mm
- عبوة 100 قطع
- الوثائق القياسية: ISO 9001 و CE DoC و REACH SVHC و RoHS و CNAS

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
موصل سريع خطي دون تعرية	العائلة
D1	الطرز
1 دائرة مستقيمة	الترتيب
1 / 1	المداخل / المخارج
300 V	الجهد المقنن المرجعي
10 A	التيار المقنن المرجعي
0.3-0.75 mm²	المقطع العرضي المرجعي للموصل الكهربائي
1.6-2.0 mm	القطر الخارجي المرجعي للكابل
دون تقشير؛ أدخل الكابل مع بقاء العزل سليمًا	تجهيز الموصل الكهربائي
35 mm	الطول التقريبي
6 mm	العرض الموضح
100 قطع لكل كيس PE	حجم العبوة
غير معطن؛ ركب داخل حاوية مناسبة	درجة IP
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

- CCTV
- تمديد طاقة جهد منخفض داخل صناديق توصيل محمية.
- إضاءة LED
- استمرارية الموصل الكهربائي في التركيبات الداخلية والحاويات المناسبة.
- التحكم في الدخول
- وصل مدمج لموصلات الطاقة والتحكم الكهربائية.
- إنذارات وأمان
- صيانة أسلاك الجهد المنخفض وتمديدتها بانتظام.
- خزائن وأجهزة
- أسلاك داخلية فقط بعد التحقق من الجهد والتيار والقطر وبنية الموصل الكهربائي.

التعبئة والمحتويات

100 قطعة لكل كيس PE مع تعريف SKU والدفعة. الكابلات والأدوات وعلب التوصيل وملحقات التطبيق غير مشمولة.