

موصل أسلاك سريع خطي D2 دون تعرية، دائرتان مستقلتان (2)، 300 V، 10 A، 100 قطعة

التركيبات الاحترافية · أطراف وموصلات سريعة

موصل KONGIA D2 خطي دون تعرية: 2 مداخل و2 مخارج و2 دوائر مستقلة و300 V و10 A و100 قطع.



KG-QC-D2-100

العائلة

موصل سريع خطي دون تعرية

الترتيب

2 دوائر مستقيمة مستقلة

المداخل / المخارج

2 / 2

نظرة عامة على المنتج

يسهل KONGIA بدون تعرية خطي موصل أسلاك سريع D2، 2 دوائر مستقلة، 300 V، 10 A، 100 قطع استمرارية أسلاك الجهد المنخفض دون إزالة العزل. لكل نصف غطاء شفاف: افتحه وأدخل الكابل مع بقاء العزل سليماً ثم اضغط لتعشيق الملامس الداخلي. يتصل النصفان بعد ذلك لتشكيل وصلة مستقيمة مدمجة.

يحافظ D2 على مسارين كهربائيين مستقلين. ليس مقسماً: لا يجمع الموصلات الكهربائية أو يشارك التيار أو يغير القطبية. يذكر المرجع المرفق 300 V و10 A ومقطع موصل كهربائي من 0.3 إلى 0.75 mm² وقطر كابل خارجي من 1.6 إلى 2.0 mm وطولاً تقريبياً 35 mm قبل التركيب، أكد التوافق مع بنية الكابل النهائي وقطره.

تحتوي العبوة التجارية على 100 قطع لكل كيس PE. لم يُعلن تصنيف IP أو استخدام مانع للماء؛ ركب الموصل داخل صندوق أو حاوية مناسبة وافصل طاقة الدائرة وحافظ على استمرارية كل موصل كهربائي على حدة، وأجر فحصاً بصرياً واختبار سحب قبل توصيل الطاقة.

المزايا الرئيسية

- D2: 2 مداخل و2 مخارج
- 2 دوائر مستقيمة مستقلة
- توصيل على الخط دون تجريد الموصل
- الجهد الاسمي المرجعي: 300 V
- التيار الاسمي المرجعي: 10 A
- مقطع الموصل المرجعي: 0,3-0,75 mm²
- القطر الخارجي المرجعي للكابل: 1,6-2,0 mm

- هيكل أسود بأغطية شفافة للفحص البصري
- نصفان قابلان للفك للتركيب والصيانة
- طول نحو 35 mm · العرض المعروض 9,4 mm
- عبوة 100 قطع
- الوثائق القياسية: RoHS و REACH SVHC و CE DoC و CNAS و ISO 9001

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
العائلة	موصل سريع خطي دون تعرية
الطرز	D2
الترتيب	2 دوائر مستقيمة مستقلة
المداخل / المخرج	2 / 2
الجهد المقتن المرجعي	300 V
التيار المقتن المرجعي	10 A
المقطع العرضي المرجعي للموصل الكهربائي	0.3-0.75 mm²
القطر الخارجي المرجعي للكابل	1.6-2.0 mm
تجهيز الموصل الكهربائي	دون تقشير؛ أدخل الكابل مع بقاء العزل سليمًا
الطول التقريبي	35 mm
العرض الموضح	9.4 mm
حجم العبوة	100 قطع لكل كيس PE
درجة IP	غير معلن؛ ركب داخل حاوية مناسبة
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

CCTV

تمديد طاقة جهد منخفض داخل صناديق توصيل محمية.

إضاءة LED

استمرارية الموصل الكهربائي في التركيبات الداخلية والحاويات المناسبة.

التحكم في الدخول

وصل مدمج لموصلات الطاقة والتحكم الكهربائية.

إنذارات وأمان

صيانة أسلاك الجهد المنخفض وتمديدتها بانتظام.

خزائن وأجهزة

أسلاك داخلية فقط بعد التحقق من الجهد والتيار والقطر وبنية الموصل الكهربائي.

التعبئة والمحتويات

100 قطعة لكل كيس PE مع تعريف SKU والدفعة. الكابلات والأدوات وعلب التوصيل وملحقات التطبيق غير مشمولة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات. لا يغطي الضمان الاختيار غير المتوافق أو التركيب خارج النطاق المحدد أو الحمل الزائد أو عكس القطبية أو التعرض البيئي غير المقصود أو تعديل المنتج.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.