

موصل أسلاك بذراع بمسارين (2)، 32 A، 250 V، عبوة من 50 قطعة

التركيبات الاحترافية · أطراف وموصلات سريعة

موصل KONGIA ذو 2 مسارات، بهيكل شفاف وأذرع برتقالية، مصنف عند 32 A و 250 V، للموصلات النحاسية بمقاسات من 0.08 إلى 4.0 mm².

KG-TERM-LC2-50

النوع

موصل سريع بذراع قابل لإعادة الاستخدام

عدد المسارات

2

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات. لا يغطي الضمان الاختيار الخاطئ أو التركيب خارج النطاق أو الحمل الزائد أو ارتفاع الحرارة أو الاستخدام مع الألومنيوم أو التعرض البيئي غير المقصود أو تعديل المنتج.

نظرة عامة على المنتج

يوصل KONGIA موصل أسلاك بذراع، 2-مسار، 32 A، 250 V، 50 عبوة الموصلات الكهربائية النحاسية ويوزعها دون براغ. لكل دخل ذراع برتقالية مستقلة؛ ارفعها وأدخل الموصل الكهربائي المقشر مسبقاً وأغلقها لإكمال الاتصال. يسهل الهيكل الشفاف التحقق من موضع النحاس والحفاظ على إجراء متسق أثناء التركيب والتوسعة والصيانة.

التكوين ذو 2 اتجاهات مخصص لربط موصلين كهربائيين في صناديق التوصيل ووحدات الإضاءة واللوحات المدمجة. وفق المراجع المرفقة، تصنيفه 32 A و 250 V، ويستقبل موصلات كهربائية نحاسية مصمتة ومجدولة ومرنة من 0.08 إلى 4.0 mm² ويتطلب إزالة 10 mm من العزل. أبعاده 20.5 × 12.4 × 14.5 mm.

تحتوي العبوة التجارية على 50 موصلاً. يمكن إعادة استخدام المنتج ما دام الهيكل والأذرع واللامسات سليمة. لم يُعلن تصنيف IP؛ يجب تركيبه داخل صندوق أو حاوية مناسبة وفق تصميم الدائرة واللوائح الكهربائية المعمول بها.

المزايا الرئيسية

- 2 مداخل بذراع مستقلة
- تيار اسمي 32 A وجهد اسمي 250 V
- مدى موصل النحاس: 0.08-4.0 mm²
- طول تقشير 10 mm
- هيكل شفاف ميثبط للهب للفحص البصري
- أذرع برتقالية للفتح السريع
- الأبعاد: 20.5 × 12.4 × 14.5 mm
- متوافق مع النحاس المصمت والموصلات المجدولة والمرنة
- قابل لإعادة الاستخدام أثناء التركيب والصيانة
- عبوة 50 قطع

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
النوع	موصل سريع بذراع قابل لإعادة الاستخدام
عدد المسارات	2
التيار المقنن	32 A
الجهد المقنن	250 V
الموصلات الكهربائية المتوافقة	نحاس مصمت ومجدول ومرن
نطاق المقطع العرضي	0.08-4.0 mm²
طول التعرية	10 mm
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)	20.5 × 12.4 × 14.5 mm
الهيكل	شفاف ومثبت للهب
الأذرع	برتقالي، بتشغيل فردي
الملامسة الموصلة	نحاس
قابل لإعادة الاستخدام	نعم، إذا كان خاليًا من التلف أو التشوه أو فرط الحرارة
حجم العبوة	50 قطع لكل عبوة
درجة IP	غير معن؛ ركب داخل حاوية مناسبة
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

صناديق توصيل

يصل أو يفزع حتى 2 موصلات كهربائية داخل حاوية محمية.

وحدات إضاءة

يسهل اتصالات مدمجة أثناء التجميع والاستبدال والصيانة.

لوحات تحكم

ينظم توزيع الموصلات الكهربائية النحاسية مع فحص بصري.

تركيب كهربائي

يتيح التمديدات والتغييرات دون اتصالات ببراع.

صيانة

تتيح الذراع الفردية الفتح وإعادة التوصيل عندما يكون المكوّن بحالة جيدة.

التعبئة والمحتويات

50 قطعة في تغليف KONGIA مع تعريف SKU والدفعة. الكابلات والأدوات والعلب الكهربائية وملحقات التطبيق غير مشمولة.