

موصل أسلاك بذراع مع 3 مسارات، 32 A، 250 V، عبوة من 50 قطعة

التركيبات الاحترافية · أطراف وموصلات سريعة

موصل KONGIA ذو 3 مسارات، بهيكل شفاف وأذرع برتقالية، مصنف عند 32 A و 250 V، للموصلات النحاسية بمقاسات من 0.08 إلى 4.0 mm².

KG-TERM-LC3-50

النوع
موصل سريع بذراع قابل لإعادة الاستخدام

عدد المسارات
3

المطابقة المعلنة
RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.

الضمان
ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات. لا يغطي الضمان الاختيار الخاطئ أو التركيب خارج النطاق أو الحمل الزائد أو ارتفاع الحرارة أو الاستخدام مع الألومنيوم أو التعرض البيئي غير المقصود أو تعديل المنتج.

CONECTOR DE 3 VÍAS
PARA CABLE RÍGIDO Y FLEXIBLE
Carcasa transparente / conductor de cobre

CORRIENTE NOMINAL	32 A
TENSIÓN NOMINAL	250 V
LONGITUD DE PELADO	10 mm

RANGO DE CABLE

Rígido / semirígido	0.08-4 mm ²
Flexible	0.08-4 mm ²

KG-TERM-LC3 · 3 VÍAS · TRANSPARENTE/NARANJA



نظرة عامة على المنتج

يوصل KONGIA موصل أسلاك بذراع، 3-مسار، 32 A، 250 V، 50 عبوة الموصلات الكهربائية النحاسية ويوزعها دون براغ. لكل دخل ذراع برتقالية مستقلة؛ ارفعها وأدخل الموصل الكهربائي المقشر مسبقاً وأغلقها لإكمال الاتصال. يسهل الهيكل الشفاف التحقق من موضع النحاس والحفاظ على إجراء متسق أثناء التركيب والتوسعة والصيانة.

التكوين ذو 3 اتجاهات مخصص لتفريع ثلاثة موصلات كهربائية في صناديق التوصيل ووحدات الإضاءة وتطبيقات التحكم. وفق المراجع المرفقة، تصنيفه 32 A و 250 V، ويستقبل موصلات كهربائية نحاسية مصمتة ومجدولة ومرنة من 0.08 إلى 4.0 mm² ويتطلب إزالة 10 mm من العزل. أبعاده 20.5 × 17.0 × 14.5 mm.

تحتوي العبوة التجارية على 50 موصلاً. يمكن إعادة استخدام المنتج ما دام الهيكل والأذرع واللامسات سليمة. لم يُعلن تصنيف IP؛ يجب تركيبه داخل صندوق أو حاوية مناسبة وفق تصميم الدائرة واللوائح الكهربائية المعمول بها.

المزايا الرئيسية

- 3 مداخل بذراع مستقلة
- تيار اسمي 32 A وجهد اسمي 250 V
- مدى موصل النحاس: 0.08-4.0 mm²
- طول تقشير 10 mm
- هيكل شفاف مثبت للهب للفحص البصري
- أذرع برتقالية للفتح السريع
- الأبعاد: 20.5 × 17.0 × 14.5 mm
- متوافق مع النحاس المصمت والموصلات المجدولة والمرنة
- قابل لإعادة الاستخدام أثناء التركيب والصيانة
- عبوة 50 قطع

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
موصل سريع بذراع قابل لإعادة الاستخدام	النوع
3	عدد المسارات
32 A	التيار المقنن
250 V	الجهد المقنن
نحاس مصمت ومجدول ومرن	الموصلات الكهربائية المتوافقة
0.08-4.0 mm²	نطاق المقطع العرضي
10 mm	طول التعرية
20.5 × 17.0 × 14.5 mm	الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)
شفاف ومثبط للهب	الهيكل
برتقالي، بتشغيل فردي	الأذرع
نحاس	اللامسة الموصلة
نعم، إذا كان خاليًا من التلف أو التشوه أو فرط الحرارة	قابل لإعادة الاستخدام
50 قطع لكل عبوة	حجم العبوة
غير معن؛ ركب داخل حاوية مناسبة	درجة IP
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

صناديق توصيل

يصل أو يفرّع حتى 3 موصلات كهربائية داخل حاوية محمية.

وحدات إضاءة

يسهل اتصالات مدمجة أثناء التجميع والاستبدال والصيانة.

لوحات تحكم

ينظّم توزيع الموصلات الكهربائية النحاسية مع فحص بصري.

تركيب كهربائي

يتيح التمديدات والتغييرات دون اتصالات ببراعٍ.

صيانة

تتيح الذراع الفردية الفتح وإعادة التوصيل عندما يكون المكوّن بحالة جيدة.

التعبئة والمحتويات

50 قطعة في تغليف KONGIA مع تعريف SKU والدفعة. الكابلات والأدوات والعلب الكهربائية وملحقات التطبيق غير مشمولة.