

موصل IDC مملوء بالهلام UY2 لسلكين (2)، بمقاس 19-26 AWG، عبوة من 100 قطعة

التركيبات الاحترافية · أطراف وموصلات سريعة

موصل IDC ذاتي تعرية الأسلاك من KONGIA، بهيكل شفاف وغطاء دائري بترتالي، لربط موصلَي إشارة صليبين دون إزالة العزل.

KG-TERM-UY2-100

النوع

موصل IDC مملوء بالهلام

الموصلات الكهربائية لكل وصلة

2

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات. لا يغطي الضمان الاختيار الخاطئ أو التركيب خارج النطاق أو الأدوات غير المتوافقة أو إعادة استخدام مكونات مخصصة للاستخدام مرة واحدة أو الحمل الزائد أو التآكل البيئي غير المقصود أو تعديل المنتج.



نظرة عامة على المنتج

KONGIA UY2 موصل IDC مملوء بالهلام لـ 2 موصلات كهربائية، 19-26 AWG، 100-عبوة وصلة مدمجة بإزاحة العزل لربط موصلين كهربائيين نحاسيين مصمتين في دوائر الإشارة. تُدخل الكابلات بعزلها السليم ويُضغط الغطاء بصورة متوازية ليزيح ملامس IDC العزل وينشئ الوصلة.

يساعد الهلام الداخلي على حماية نقطة التلامس من رطوبة الجو. النطاق 19 إلى 26 AWG، بما يعادل قطر موصل كهربائي 0.4-0.9 mm، وأقصى قطر خارجي للعزل 2.08 mm. مخصص للهاتف والإنذارات والاتصال الداخلي و CCTV ودوائر إشارة SELV/PELV.

يحتوي كل كيس على 100 موصلاً. مكوّن للاستخدام مرة واحدة: بعد ضغطه، يجب عدم فتحه أو إعادة استخدامه. لم يُعلن تصنيف IP أو الغمر أو الدفن المباشر أو الاستخدام في دوائر الطاقة.

المزايا الرئيسية

- وصلة IDC لموصلين دون إزالة العازل
- مدى 19-26 AWG وموصل صلب 0.4-0.9 mm
- قطر خارجي أقصى للعازل 2.08 mm
- جل داخلي للمساعدة في حماية نقطة التلامس من الرطوبة البيئية
- ضغط متوازٍ بأداة مناسبة
- مكوّن للاستخدام مرة واحدة للإشارات و SELV و PELV
- عبوة 100 قطع لكل كيس
- تكوين الوثائق القياسي: RoHS و REACH SVHC و CE DoC و CNAS و ISO 9001

المواصفات الفنية

المواصفة	المعيار
النوع	موصل IDC UY2 مملوء بالهلام
الموصلات الكهربائية لكل وصلة	2
الموصل الكهربائي	نحاس مصمت
مقاس السلك	26-19 AWG
قطر الموصل الكهربائي	0.4-0.9 mm
أقصى قطر خارجي للعزل	2.08 mm
التجهيز	أدخل دون تقشير
التوصيل	ضغط متوازٍ للغطاء
قابل لإعادة الاستخدام	لا؛ للاستخدام مرة واحدة
التطبيق	إشارة وهاتف وإنذار و CCTV و SELV/PELV
حجم العبوة	100 قطع لكل كيس
غير معن	تصنيف IP أو العمر أو الدفن المباشر أو دوائر الطاقة
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

هاتف واتصال داخلي

يصلح أو يمد أزواج إشارة نحاسية مصممة دون تقشير.

إنذارات و CCTV

ينفذ وصلات مدمجة داخل صناديق محمية وسهلة الوصول.

إشارات جهد منخفض

يُستخدم فقط ضمن نطاق SELV/PELV المحدد للمشروع.

تركيب مهني

محسّن للهاتف والإنذارات والاتصال الداخلي و CCTV ودوائر إشارة. SELV/PELV

صيانة

يساعد على إبقاء التشكيلة والطريقة والاختيار محددة بوضوح.

التعبئة والمحتويات

100 قطعة في تغليف KONGIA مع تعريف SKU والدفعة. الأدوات والكابلات ولوحات التوصيل وملحقات التطبيق غير مشمولة إلا إذا ذُكر ذلك صراحةً.