

Cable de Fibra Óptica Preterminado LC/UPC a LC/UPC OS2 Duplex en Rollo

Fibra Óptica / Patch cords de fibra óptica

LC/UPC a LC/UPC / OS2 monomodo G.652D 9/125 um / Duplex en rollo / LSZH / 2.0 mm / 50 m / 100 m / 150 m / 200 m / 300 m.



KG-FO-PT-LCU-LCU-OS2-DX

Modelo

KG-FO-PT-LCU-LCU-OS2-DX

Conector A

LC/UPC

Conector B

LC/UPC

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-FO-PT-LCU-LCU-OS2-DX
Modelo	KG-FO-PT-LCU-LCU-OS2-DX
Conector A	LC/UPC
Conector B	LC/UPC
Tipo de fibra	OS2 monomodo G.652D 9/125 um
Construcción	Duplex en rollo
Número de fibras	2
Longitudes disponibles	50 m / 100 m / 150 m / 200 m / 300 m
Color de cubierta	Amarillo
Material de cubierta	LSZH
Diámetro del cable	2.0 mm

PARAMETRO	DETALLE
Presentación	Directamente enrollado, sin carrete
Compatibilidad de interfaces	Seleccionar el mismo tipo de fibra, conector y pulido que los puertos del equipo
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Conectores LC/UPC y LC/UPC

OS2 monomodo G.652D 9/125 um / 2 fibras

Cubierta LSZH amarillo / Diámetro: 2.0 mm

Suministro directamente enrollado, sin carrete

Longitudes disponibles: 50 m / 100 m / 150 m / 200 m / 300 m

APLICACIONES

Enlaces preterminados entre equipos | Conexión de dos puntos mediante un ensamble con conectores en ambos extremos, seleccionado según la ruta del proyecto.

Redes empresariales monomodo | Organización de enlaces ópticos verificando que cada extremo coincida con el conector y el pulido del equipo.

Canales ópticos de transmisión y recepción | Dos fibras para conectar los puertos Tx y Rx. Verifique la polaridad de extremo a extremo antes de poner en servicio el enlace.

Mantenimiento y reorganización de cableado | Sustitución de jumpers y reorganización de conexiones con una longitud adecuada, manteniendo limpios los conectores y evitando dobleces cerrados.

Integración en proyectos de telecomunicaciones | Selección del ensamble por interfaz, fibra y longitud. Para rutas expuestas o canalizaciones especiales, confirme la cubierta requerida antes de elegir el cable.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 ensamble preterminado suministrado directamente enrollado, sin carrete. Longitud según la opción seleccionada.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant