

Kit de 12 Pigtails OM3 multimodo 50/125 um LC/UPC, 6.56 FT

Fibra Óptica / Pigtails de fibra óptica

Carrier-grade / OM3 multimodo 50/125 um / LC/UPC / 12 pigtails por kit. Longitud: 6.56 FT.



KG-FO-PTK12-OM3-LCU-1P5M

Longitud de cada pigtail
6.56 FT (equivalente nominal a 2 m)

Clasificación
Carrier-grade

Estructura del producto
1 kit con 12 pigtails simplex independientes

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-FO-PTK12-OM3-LCU-1P5M
Longitud de cada pigtail	6.56 FT (equivalente nominal a 2 m)
Clasificación	Carrier-grade
Estructura del producto	1 kit con 12 pigtails simplex independientes
Configuración	12 x 6.56 FT; cada pigtail usa buffer ajustado de 0.9 mm
Tipo de fibra	OM3 multimodo 50/125 um
Conector	LC/UPC
Diámetro del buffer	0.9 mm tight buffer
Cubierta / identificación	Secuencia estándar de 12 colores: Azul, Naranja, Verde, Marrón, Gris, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Aqua
Material de cubierta	LSZH preferido; confirmar con ficha de producción
Pérdida de inserción	<=0.30 dB; confirmar con ficha de producción
Pérdida de retorno	>=50 dB; confirmar con ficha de producción
Férula	Cerámica de zirconia
Pruebas	100% IL/RL para cada pigtail; conservar registro trazable
Protección	Tapa antipolvo instalada en cada conector
Trazabilidad	Etiqueta del kit más identificación individual por número/color; tarjeta de secuencia en español
Unidad de venta	1 kit / paquete; contiene 12 pigtails
Empaque	1 kit por paquete de ingeniería; contiene 12 pigtails independientes y una sola etiqueta/SKU de venta
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

OM3 multimodo 50/125 um con conector LC/UPC

Kit completo de 12 pigtails de 6.56 FT

Buffer ajustado de 0.9 mm para organización dentro de ODF y bandejas

Secuencia estándar de 12 colores con identificación individual
Férula cerámica de zirconia y tapa antipolvo instalada
Pérdida de inserción ≤ 0.30 dB
Pérdida de retorno ≥ 50 dB
de prueba IL/RL al 100% y trazabilidad por lote
Clasificación Carrier-grade
Garantía KONGIA de 5 años

APLICACIONES

Aplicación principal | Centros de datos, LAN 10G y paneles LC multimodo
ODF y bandejas de empalme | Terminación ordenada después de la fusión, conservando identificación y radio de curvatura.
Cajas terminales | Distribución y mantenimiento en FTTH, CCTV, campus o LAN según el tipo de fibra.
Instalación | Mantenga las tapas hasta la conexión; limpie e inspeccione la cara final antes de medir el enlace.
Control de selección | El kit de 12 fibras es un SKU independiente y una sola unidad de venta.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Un kit completo por paquete con una sola etiqueta y código de barras. Incluye tarjeta de secuencia de colores en español; cada pigtail se enrolla y asegura por separado para evitar enredos y microcurvaturas.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant