

Desferradora de Fibra Óptica de 3 Posiciones, 2-3 mm / 900 um / 250 um

Fibra Óptica / Herramientas para fibra óptica

Herramienta de tres posiciones para retirar la cubierta exterior, el buffer y el recubrimiento de la fibra. Integra resorte de retorno, bloqueo de cierre y mangos ergonómicos para preparación FTTH y trabajos de empalme.



KG-FT-STR-3P

Tipo

Desferradora de fibra óptica de 3 posiciones

Cubierta exterior

Cable de 2-3 mm

Buffer

900 um

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-FT-STR-3P
Tipo	Desferradora de fibra óptica de 3 posiciones
Cubierta exterior	Cable de 2-3 mm
Buffer	900 um
Recubrimiento	250 um
Construcción	Cuerpo metálico con mangos ergonómicos
Aplicación	Preparación FTTH/FTTx, conectores rápidos y empalmes
Material del cuerpo	Acero para herramientas, con acabado negro
Longitud	165 mm
Anchura de referencia	68 mm; hasta 92 mm con los mangos abiertos
Peso neto de referencia	130 g

PARAMETRO	DETALLE
Mecanismo	Resorte de retorno, bloqueo de cierre y tornillo de ajuste de apertura
Resultado del desforrado de 250 um	Fibra desnuda de 125 um
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Tres zonas de preparación para 2-3 mm, 900 um y 250 um.

Resorte de retorno y bloqueo de cierre.

Mangos ergonómicos y ajuste de apertura.

APLICACIONES

Preparación FTTH/FTTx | Retirada por etapas de cubierta, buffer y recubrimiento.

Conectorización y empalme | Preparación del extremo antes de limpiar y cortar.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 desforradora KG-FT-STR-3P

Empaque KONGIA

Guía de uso

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant