

Kit de conversores Gigabit BiDi, monomodo de una fibra, SC, 20 km

Fibra Óptica / Conversores de medios

Kit A + B / RJ45 10/100/1000 Mbps / SC monomodo / Una fibra BiDi / Hasta 20 km / 5 V CC / 1 A.



KIT DE CONVERSORES GIGABIT Monomodo · Fibra única · Hasta 20 km

2 unidades A + B · SC BiDi · RJ45 10/100/1000 Mbps

KG-FMC-1G-BD-SC-20-KIT

KG-FMC-1G-BD-SC-20-KIT

Marca
KONGIA

Tipo
Kit de conversores de medios Gigabit BiDi

Unidad de venta
Kit A + B de dos unidades complementarias

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
Marca	KONGIA
SKU	KG-FMC-1G-BD-SC-20-KIT
Tipo	Kit de conversores de medios Gigabit BiDi
Unidad de venta	Kit A + B de dos unidades complementarias
Interfaz Ethernet por unidad	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Interfaz óptica por unidad	1 x SC simplex
Tipo de fibra	SMF monomodo, una fibra bidireccional BiDi
Clase de enlace óptico	Gigabit
Alcance óptico	Hasta 20 km, sujeto al presupuesto óptico y al estado del enlace
Par óptico	A + B con longitudes de onda complementarias
Conexión entre equipos	Una fibra monomodo entre los puertos SC de las unidades A y B
Alimentación por unidad	5 V CC / 1 A
Carcasa	Metálica, negra, con ventilación lateral
Indicadores	Alimentación, enlace y actividad

PARAMETRO	DETALLE
Módulo óptico	Integrado con SC; no requiere módulo SFP adicional
Contenido	2 conversores BiDi A + B, 2 adaptadores de corriente 5 V CC / 1 A y documentación de instalación
Cable de fibra	No incluido
Dimensiones por unidad	94 x 70 x 26 mm (profundidad x ancho x alto)
Garantía KONGIA	2 años

BENEFICIOS CLAVE

Par BiDi A + B: Dos unidades complementarias para un enlace bidireccional.

Una sola fibra: Una conexión SC simplex por unidad.

Ethernet Gigabit: Un puerto RJ45 10/100/1000 Mbps por unidad.

Hasta 20 km: Alcance sujeto al presupuesto óptico y al estado del enlace.

Alimentación: 5 V CC / 1 A por unidad.

Carcasa metálica: Diseño compacto con ventilación lateral.

APLICACIONES

Videovigilancia IP | Extensión de redes Ethernet mediante una fibra monomodo.

Redes empresariales | Interconexión de switches, routers y salas técnicas.

Enlaces entre edificios | Hasta 20 km, sujetos al presupuesto óptico del enlace.

PRESENTACION Y EMPAQUE

2 conversores BiDi A + B, 2 adaptadores de corriente 5 V CC / 1 A y documentación de instalación. Cable de fibra no incluido.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 2 años contra defectos de fabricación.