# Cable de Parcheo Patch Cord RJ45 CAT6 STP Blindado 5 Metros

Cableado Estructurado / Patch cords de red

Patch Cord Cat6 STP Blindado KONGIA de 5 m, STP blindado, 26 AWG y conectores RJ45 8P8C. Fabricado con materia prima virgen y cobre libre de oxígeno (OFC) 99,99 %, con rendimiento de hasta 250 MHz.

**KG-PC6-S-5M**

**Tipo de Producto**
Patch Cord Cat6 STP Blindado RJ45

**Categoría de Red**
Cat6

**Diseño del Cable**
Estándar blindado

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

| PARAMETRO | DETALLE |
|---|---|
| **SKU** | KG-PC6-S-5M |
| **Tipo de Producto** | Patch Cord Cat6 STP Blindado RJ45 |
| **Categoría de Red** | Cat6 |
| **Diseño del Cable** | Estándar blindado |
| **Blindaje** | STP blindado |
| **Material del Conductor** | Cobre libre de oxígeno (OFC) 99,99 %; no CCA |
| **Calibre del Conductor** | 26 AWG multifilar flexible |
| **Materiales Aislantes y Cubierta** | Materia prima virgen, sin material plástico reciclado |
| **Número de Pares** | 4 pares trenzados / 8 conductores |
| **Impedancia Nominal** | 100 ohm |
| **Conectores** | RJ45 macho 8P8C a RJ45 macho 8P8C |

| PARAMETRO | DETALLE |
|---|---|
| **Asignación de Pines** | T568B, conexión directa |
| **Longitud** | 5 m |
| **Velocidad de Transmisión** | Hasta 1 Gbps (1000BASE-T); retrocompatible con Ethernet de menor velocidad |
| **Frecuencia Nominal** | Hasta 250 MHz |
| **Normas de Diseño y Referencia** | ANSI/TIA-568.2-D Cat6; ISO/IEC 11801 Clase E; IEEE 802.3ab / 802.3u |
| **Compatibilidad PoE** | Compatible cuando el canal, calibre, longitud, temperatura y agrupamiento cumplen la edición aplicable de IEEE 802.3 |
| **Colores Disponibles** | Blanco, azul, negro, gris, rojo, amarillo y verde |
| **Compatibilidad** | patch panels blindados, switches gestionados, NVR, racks y servidores |
| **Uso Recomendado** | Interior; el rendimiento final depende del canal completo y de una instalación conforme a categoría |
| **Garantía** | 5 años |

## BENEFICIOS CLAVE

Conductor multifilar de cobre libre de oxígeno (OFC) 99,99 %

no utiliza CCA

Cubierta, aislantes y bota fabricados con materia prima virgen, sin plástico reciclado

Cat6 STP blindado para redes Ethernet profesionales

Conductor 26 AWG con terminación RJ45 macho 8P8C en ambos extremos

Desempeño nominal de hasta 250 MHz

Apantallamiento STP y conectores RJ45 con carcasa metálica: mejora la inmunidad frente a interferencias cuando forma parte de un canal blindado compatible

Siete colores disponibles para identificar servicios, VLAN, equipos o áreas

Longitud nominal de 5 m para una instalación limpia y controlada

## APLICACIONES

Racks y gabinetes de comunicaciones | Conexión entre paneles de parcheo, switches y equipos RJ45 con una longitud de 5 m que ayuda a reducir sobrantes y mantener el frente del rack ordenado.

Redes LAN empresariales | Uso en salas técnicas y zonas con ruido eléctrico, respetando la categoría del canal y las buenas prácticas de tendido y radio de curvatura.

Entornos con interferencia eléctrica | Integración con patch panels y equipos blindados para mejorar la continuidad del apantallamiento y el control de EMI/RFI.

Distribución e instalación profesional | Siete opciones de color facilitan estandarizar circuitos, documentar puertos y preparar inventario para instaladores, integradores y distribuidores.

## GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

## CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / CNAS