

Acoplador M25 Cat6 Blindado IP68, RJ45 Hembra (8P8C) a RJ45 Hembra (8P8C), PA66

Cableado Estructurado / Conectores impermeables

Acoplador M25 Cat6 blindado con dos puertos RJ45 hembra 8P8C, carcasa PA66 y sellos de silicona. Cierre roscado IP68 para cables de 4,5-8,5 mm, con ambos extremos correctamente ensamblados.



ACOPLADOR RJ45 IMPERMEABLE

Cat6 · Blindado · IP68



Protección con montaje y cierre completos.

KG-RJ45-CP-C6-WP

Código de producto

KG-RJ45-CP-C6-WP

Tipo de producto

Acoplador de red impermeable en línea, M25

Categoría de red

Cat6

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-RJ45-CP-C6-WP
Código de producto	KG-RJ45-CP-C6-WP
Tipo de producto	Acoplador de red impermeable en línea, M25
Categoría de red	Cat6
Interfaz de Conexión	RJ45 Hembra (8P8C) a RJ45 Hembra (8P8C)
Blindaje	Módulo RJ45 con pantalla metálica interna
Material de la carcasa	Nylon PA66
Material de los sellos	Silicona
Contactos	Cobre con recubrimiento de oro
Número de contactos	8 por puerto RJ45
Sistema de cierre	Rosca M25 con prensaestopas en ambos extremos

PARAMETRO	DETALLE
Diámetro exterior del cable	4,5-8,5 mm
Ancho de banda de categoría	250 MHz
Compatibilidad de cables	Cables Ethernet Cat5, Cat5e y Cat6 con plugs RJ45 8P8C y cubierta de diámetro compatible
Continuidad del blindaje	Usar cables y plugs blindados compatibles y mantener la puesta a tierra del sistema
Grado de protección	IP68, con el conjunto completamente ensamblado y ambos pasos de cable correctamente sellados
Condiciones de protección	No cubre puertos abiertos ni montaje incompleto; no equivale a inmersión ilimitada ni a resistencia a chorros de alta presión
Temperatura de operación publicada	?40 °C a +85 °C
Corriente nominal del componente	1,5 A
Tensión nominal del componente	125 V
Alcance de los valores eléctricos	Valores del componente, no una autorización para conectar tensión de red al RJ45 ni una certificación PoE
Montaje	Unión en línea entre dos cables; no es un módulo Keystone ni un conector USB Type-C
Color	Negro con sellos azules
Unidad de venta	1 acoplador completo
Dimensiones del empaque individual	14 x 4 x 4 cm
Peso bruto por unidad empacada	0,055 kgGarantía: 5 años

BENEFICIOS CLAVE

Protección IP68: Cuerpo roscado y juntas de silicona para proteger la unión cuando ambos extremos están correctamente sellados.

RJ45 hembra a hembra: Conecta dos cables preterminados sin soldadura ni terminación IDC en el acoplador.

Carcasa PA66 y pantalla metálica: Exterior de nylon con módulo RJ45 blindado y contactos de cobre chapados en oro.

Cable de 4,5-8,5 mm: Prensaestopas en ambos extremos para sujetar la cubierta y cerrar el paso del cable.

Formato M25: Cierre por rosca para ensamblaje, revisión y mantenimiento de la unión en línea.

Cat6 / 250 MHz: Interconexión para cableado de categoría 6

el desempeño depende del canal completo.

APLICACIONES

CCTV y puntos de acceso | Protección de uniones Ethernet en instalaciones exteriores con cables y montaje adecuados.

Redes de comunicación | Empalmes en línea para mantenimiento e integración de enlaces en ambientes con polvo y humedad.

Pantallas y equipos de escenario | Interconexión Ethernet de equipos compatibles; no sustituye un conector de alimentación eléctrica.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 acoplador M25 Cat6 con módulo RJ45 hembra a hembra, cuerpos roscados, tuercas de prensaestopa y sellos de silicona. Empaque individual de 14 x 4 x 4 cm; peso bruto de 0,055 kg. No incluye cables Ethernet ni equipos.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / IP68