

Acoplador Cat6A UTP Sin Blindaje IP68, RJ45 Hembra (8P8C) a RJ45 Hembra (8P8C), 120 mm

Cableado Estructurado / Conectores impermeables

Acoplador Cat6A UTP IP68 con dos puertos RJ45 hembra 8P8C. Carcasa PA66 de 120 x 28 mm, anillos naranjas y sellado para cable de 4,5-7,5 mm. Compatible con Cat5e, Cat6 y Cat6A.



ACOPLADOR RJ45 IMPERMEABLE

Cat6A • UTP sin blindaje • IP68



Protección con montaje y cierre completos.

KG-RJ45-CP-C6A-WP

Código de producto

KG-RJ45-CP-C6A-WP

Tipo de producto

Acoplador impermeable en línea

Categoría de red

Cat6A

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-RJ45-CP-C6A-WP
Código de producto	KG-RJ45-CP-C6A-WP
Tipo de producto	Acoplador impermeable en línea
Categoría de red	Cat6A
Interfaz de Conexión	RJ45 Hembra (8P8C) a RJ45 Hembra (8P8C)
Blindaje	UTP / Sin blindaje
Número de contactos	8 por puerto RJ45
Material de la carcasa	Nylon PA66
Material de los contactos	Cobre
Sistema de cierre	Cuerpos roscados, juntas de sellado y prensaestopas en ambos extremos
Color	Negro con anillos naranjas

PARAMETRO	DETALLE
Dimensiones del conjunto	120 x 28 mm (largo x diámetro exterior)
Diámetro exterior del cable	4,5-7,5 mm
Abertura de paso mostrada	17,5 mm; comprobar el tamaño total del plug y su bota antes del montaje
Compatibilidad	Cables Cat5e, Cat6 y Cat6A con plugs RJ45 8P8C y dimensiones compatibles
Desempeño de categoría	Cat6A: hasta 10 Gbps / 500 MHz; sujeto al desempeño del canal completo
Grado de protección	IP68 con el conjunto completamente ensamblado y ambos pasos de cable correctamente sellados
Condiciones de uso	No equivale a inmersión ilimitada; no usar con puertos abiertos o sellos dañados
Instalación	Conexión de plugs RJ45 preterminados compatibles; sin terminación IDC en el acoplador
Corriente nominal del componente	1,5 A
Tensión nominal del componente	125 V
Alcance de los valores eléctricos	Datos del componente; no autorizan alimentación de red en el RJ45 ni acreditan una clase PoE
Unidad de venta	1 acoplador completo
Dimensiones del empaque individual	15 x 5 x 5 cm
Peso bruto por unidad empacada	0,060 kgGarantía: 5 años

BENEFICIOS CLAVE

RJ45 hembra a hembra: Une dos cables Ethernet con plugs 8P8C sin realizar una terminación IDC dentro del acoplador.

IP68 con cierre completo: Cuerpos roscados, juntas y prensaestopas para proteger la unión frente al polvo y al agua con un montaje correcto.

Cat6A y compatibilidad descendente: Admite conexiones Cat6A, Cat6 y Cat5e

el enlace conserva el desempeño del componente de menor categoría.

Montaje con plugs preterminados: Paso mostrado de 17,5 mm para plugs y botas compatibles

no es necesario volver a crimpar si las piezas pueden pasar.

Formato de 120 mm: Cuerpo de nylon PA66 negro, diámetro exterior de 28 mm y anillos naranjas.

Cable de 4,5-7,5 mm: Sellado sobre la cubierta exterior en ambos extremos para una instalación ordenada.

APLICACIONES

Videovigilancia IP | Unión protegida de cables Ethernet en instalaciones de cámaras con cable y sellado compatibles.

Redes y telecomunicaciones | Interconexión y mantenimiento de enlaces en ambientes con polvo y humedad.

Integración de equipos | Conexión de dispositivos Ethernet mediante plugs preterminados de dimensiones compatibles.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 acoplador Cat6A RJ45 hembra a hembra con cuerpos protectores, tuercas de cierre y juntas de sellado. Empaque individual: 15 x 5 x 5 cm. Peso bruto: 0,060 kg. Los cables y equipos mostrados en las imágenes ilustran la instalación y no están incluidos.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / IP68