

Acoplador de Panel Cat6 Blindado STP IP68, RJ45 Hembra (8P8C) a RJ45 Hembra (8P8C), con Carcasa y Tapa

Cableado Estructurado / Conectores impermeables

Acoplador Cat6 STP para panel con puertos RJ45 hembra 8P8C, carcasa PA66, contactos de cobre dorados y tapa con retención. IP68 con cierre completo; rango de cable indicado de 4-14 mm con sello compatible.



KG-RJ45-IW-C6-S-CP

Código de producto
KG-RJ45-IW-C6-S-CP

Tipo de producto
Acoplador impermeable RJ45 para montaje en panel

Categoría de red
Cat6

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-RJ45-IW-C6-S-CP
Código de producto	KG-RJ45-IW-C6-S-CP
Tipo de producto	Acoplador impermeable RJ45 para montaje en panel
Categoría de red	Cat6
Blindaje	STP / Blindado
Interfaz de Conexión	RJ45 Hembra (8P8C) a RJ45 Hembra (8P8C)
Número de contactos	8 por puerto RJ45
Material de la carcasa	Nylon PA66
Clasificación del material indicada	UL94 V-0; corresponde al material, no a una certificación UL del producto completo
Material de los contactos	Cobre con recubrimiento de oro
Diámetro exterior del cable indicado	4-14 mm; seleccionar el inserto de sellado compatible y comprobar el cierre sobre la cubierta

PARAMETRO	DETALLE
Montaje	Panel / pasamuros con fijación roscada y junta
Conexión del cable	Plugs RJ45 preterminados compatibles; sin terminación IDC en el acoplador
Sistema de cierre	Carcasa roscada, inserto de sellado, prensaestopa y tapa protectora con retención
Color	Negro con juntas azules
Grado de protección	IP68 con montaje y cierre compatibles completamente sellados
Alcance del sellado	Un puerto abierto o conectado a un plug convencional sin cierre estanco no constituye una unión IP68; proteger todas las interfaces expuestas
Corriente nominal del componente	2,4 A
Alcance eléctrico	El valor de corriente no acredita una clase PoE ni autoriza alimentación de red en RJ45
Continuidad del blindaje	Usar cable y plugs blindados compatibles y mantener la puesta a tierra del sistema
Unidad de venta	1 conjunto completo
Dimensiones del empaque individual	10 x 5 x 5 cm
Peso bruto por unidad empacada	0,050 kgGarantía: 5 años

BENEFICIOS CLAVE

Cat6 STP hembra a hembra: Conecta dos plugs RJ45 8P8C y mantiene una configuración de canal blindado con los componentes adecuados.

Montaje en panel: Cuerpo roscado y junta para integrar la interfaz Ethernet en una placa o envoltente compatible.

Protección IP68: Carcasa, sellos y cierre para proteger la conexión cuando el conjunto está correctamente ensamblado.

Tapa con retención: La tapa permanece unida al módulo para cubrir el puerto durante periodos sin conexión.

PA66 y contactos dorados: Carcasa de nylon PA66 con clasificación de material UL94 V-0 y contactos de cobre recubiertos de oro.

Instalación con plugs compatibles: Conexión sin ponchado IDC

comprobar el paso del plug, la bota y el ajuste del inserto sobre el cable.

APLICACIONES

Redes exteriores y CCTV | Interconexión Ethernet en paneles y cajas con sellado correcto de todas las interfaces expuestas.

Automatización industrial | Conexión pasiva de equipos de red en envoltentes compatibles, manteniendo la continuidad del blindaje.

Comunicaciones en ambientes húmedos | Integración en equipos y cajas protegidas; no implica certificación marina ni uso submarino permanente.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 conjunto con módulo RJ45 hembra a hembra para panel, fijación roscada, junta, carcasa protectora, tuerca de prensaestopa, inserto de sellado y tapa con tira de retención. Empaque individual: 10 x 5 x 5 cm. Peso bruto: 0,050 kg. No incluye cables Ethernet, plugs, placa de montaje ni equipos.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / IP68