

Organizador Metálico con Tapa, 24 Ranuras / 48 Posiciones, 19 pulgadas, 1U

Racks y Energía / Organización de cableado

Organizador horizontal metálico de 1U con tapa y 24 ranuras para 48 posiciones de enrutamiento. Diseñado para distribuir numerosos recorridos de latiguillos dentro de racks de 19 pulgadas y mantener un frente de instalación ordenado.



ORGANIZADOR CON TAPA
 24 ranuras / 48 posiciones • 1U

KG-CM-DCT-48P-1U

Montaje

Horizontal, rack de 19 pulgadas

Altura de rack

1U

Configuración

24 ranuras / 48 posiciones de enrutamiento

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-CM-DCT-48P-1U
Montaje	Horizontal, rack de 19 pulgadas
Altura de rack	1U
Configuración	24 ranuras / 48 posiciones de enrutamiento
Material	Metal
Color	Negro
Dimensiones aproximadas (ancho x profundidad x alto)	483 x 73 x 44 mm
Separación de ranura indicada	6.5 mm
Distancia entre centros de montaje aproximada	464 mm
Accesorios	Tornillos de montaje incluidos

PARAMETRO	DETALLE
Unidad de venta	1 pieza
Garantía	5 años
Tipo de producto	Accesorio pasivo de organización de cableado
Diseño de guiado	Canal ranurado con tapa para distribución de alta densidad
Acceso al cableado	Apertura de la tapa para instalación y mantenimiento
Función	Organización de rutas; 48 posiciones no equivalen a 48 puertos RJ45
Ubicación de uso	Interior, en rack o gabinete protegido
Criterio de selección	Espacio libre, diámetro de cable, recorrido y radio de curvatura
Capacidad de llenado	Depende del cable y del recorrido; no se declara un número máximo de cables
Mantenimiento	Inspección de fijaciones, limpieza y revisión de cubiertas de cable

BENEFICIOS CLAVE

24 ranuras / 48 posiciones de enrutamiento.

Formato horizontal 1U para rack de 19 pulgadas.

Canal metálico negro con tapa.

Dimensiones aproximadas de 483 x 73 x 44 mm (ancho x profundidad x alto).

Separación de ranura indicada de 6.5 mm.

Rutas distribuidas para identificar conexiones por zonas.

Tornillos de montaje incluidos.

Garantía limitada KONGIA de 5 años.

APLICACIONES

Paneles de parcheo de alta densidad | Distribuya las salidas por zonas del panel y reduzca los cruces frente a números de puerto y etiquetas.

Switches de 24 o 48 puertos | Organice los latiguillos de acuerdo con su destino y longitud, sin interpretar las 48 posiciones como capacidad garantizada de llenado.

Cuartos de telecomunicaciones | Conduzca los recorridos horizontales hacia organizadores verticales y mantenga una estructura de cableado identificable.

Altas, bajas y cambios | Acceda a una zona concreta del canal para modificar conexiones dejando holgura útil, sin almacenar excedentes que impidan cerrar la tapa.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 organizador KONGIA KG-CM-DCT-48P-1U, con tornillos de montaje incluidos. Venta por pieza; no incluye cables ni equipos de red. Proteja el acabado durante el transporte y compruebe el estado del producto antes de instalarlo. Conserve la identificación del SKU para futuras reposiciones.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / CNAS