PDU US estándar NEMA 5-15R / 6 tomas hembra / Rack 19 pulgadas 1U / Aluminio: disipación térmica, ignífugo y antiestático / Barra de cobre engrosada de una pieza / 125 V/15 A fijos / Protección de sobrecarga / 6 FT (1.8 m), 14 AWG de cobre puro

Racks y Energía / PDU para rack

PDU KONGIA de 6 tomas NEMA 5-15R, rack 19 pulgadas 1U. Capacidad total: 125 V / 15 A / 1875 W. Protección de sobrecarga; sin SPD. Aluminio anodizado, módulos de PC retardante de llama y barra de cobre engrosada. Cable 14 AWG de cobre puro, 6 FT (1.8 m). Fijación por orejas de rack; 4 tornillos incluidos sin costo adicional. Garantía de 5 años.

KG-PDU-6US-15A-1U

Marca
KONGIA

Tomas de salida
6 receptáculos hembra NEMA 5-15R, estándar estadounidense con tierra

Formato
Rack estándar de 19 pulgadas, horizontal 1U

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-PDU-6US-15A-1U
Marca	KONGIA
Serie	Estándar, con protección de sobrecarga
Tomas de salida	6 receptáculos hembra NEMA 5-15R, estándar estadounidense con tierra
Formato	Rack estándar de 19 pulgadas, horizontal 1U
Tensión nominal fija	125 V CA
Corriente nominal total	15 A para toda la PDU
Potencia nominal total	1875 W a 125 V / 15 A, compartidos entre todas las tomas
Protección de sobrecarga	Disyuntor integrado

PARAMETRO	DETALLE
Protección contra sobretensiones	No incluida
Carcasa	Aleación de aluminio negra con tratamiento superficial de oxidación (anodizado); disipación térmica, resistencia al fuego y propiedades antiestáticas
Módulos de las tomas	PC (policarbonato) retardante de llama
Conductor interno	Barra de cobre engrosada de una sola pieza
Cable de alimentación	6 FT (1.8 m), 14 AWG, cobre puro, salida posterior
Clavija de entrada	NEMA 5-15P con tierra
Interruptor	ON/OFF iluminado con cubierta transparente; triángulo rojo y leyenda SWITCH COVER
Montaje	Fijación al rack mediante orejas de montaje
Contenido	PDU con cable y cubierta de interruptor; 4 tornillos de instalación incluidos sin costo adicional
Uso	Interior
Garantía	5 años KONGIA

BENEFICIOS CLAVE

6 tomas hembra NEMA 5-15R; rack de 19 pulgadas y 1U

125 V / 15 A fijos; 1875 W totales; protección de sobrecarga

Serie estándar sin protección contra sobretensiones

Aluminio anodizado: disipación térmica, resistencia al fuego y propiedades antiestáticas; módulos de PC retardante de llama

Barra de cobre engrosada de una pieza; cable de cobre puro 14 AWG, 6 FT (1.8 m)

Interruptor iluminado con cubierta transparente y señal de advertencia

Fijación por orejas de rack; 4 tornillos incluidos sin costo adicional

Garantía KONGIA de 5 años

APLICACIONES

Racks de servidores y salas de red | Alimentación de equipos compatibles con 125 V, hasta 15 A y 1875 W de carga total.

Oficinas y salas de computación | Fijación mediante orejas de montaje en racks de 19 pulgadas.

Talleres y gabinetes | Instalación en rack con cuatro tornillos incluidos sin costo adicional.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 PDU con cable 14 AWG de 6 FT (1.8 m) y cubierta de interruptor; 4 tornillos de instalación incluidos sin costo adicional.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.