

Panel Ciego con Tornillos para Rack 19 pulgadas, 4U

Racks y Energía / Paneles ciegos para rack

El Panel Ciego con Tornillos para Rack 19 pulgadas, 4U ofrece fijación convencional de cuatro puntos para cerrar 4U. Panel de acero SPCC laminado en frío de 1.5 mm, con decapado, desengrase, fosfatado, polvo plástico importado, pulverización electrostática y pintura horneada; acabado anticorrosivo y corte por tecnología nanométrica.



PANEL CIEGO 4U

FIJACIÓN CON TORNILLOS • 19 pulgadas

KG-RA-BP-SM-4U

Código de producto
KG-RA-BP-SM-4U

Tipo de panel
Panel ciego con fijación por tornillos

Estándar de rack
Plano de montaje común de 19 pulgadas

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-RA-BP-SM-4U
Código de producto	KG-RA-BP-SM-4U
Tipo de panel	Panel ciego con fijación por tornillos
Estándar de rack	Plano de montaje común de 19 pulgadas
Altura de rack	4U
Ancho frontal nominal	483 mm
Altura frontal nominal	177.8 mm
Sistema de fijación	4 orificios de montaje
Distancia horizontal entre centros	465 mm
Distancia vertical entre centros	164.8 mm
Contenido recomendado	1 panel + 4 juegos completos M6 x 14

PARAMETRO	DETALLE
Material	Acero SPCC laminado en frío
Espesor del panel	1.5 mm
Proceso de pretratamiento	Decapado, desengrase y fosfatado
Recubrimiento	Polvo plástico importado con pulverización electrostática
Acabado superficial	Pintura horneada
Protección	Tratamiento superficial anticorrosivo
Proceso de corte	Corte por tecnología nanométrica
Diseño frontal	Sólido, sin perforaciones de ventilación
Tratamiento de bordes	Desbarbados, sin aristas cortantes
Unidad de venta	1 panel
Empaque maestro	10 paneles del mismo SKU
Cumplimiento de materiales	RoHS 2.0 / REACH
Documentación de conformidad y materiales	CE-DOC / EN 10204
Sistemas de gestión del fabricante	ISO 9001 / ISO 14001
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Altura de 4U y ancho frontal nominal de 483 mm para planos de montaje de 19 pulgadas

Frente sólido que cierra espacios libres y mejora la presentación del rack

Fijación convencional de cuatro puntos; se recomiendan cuatro juegos completos M6 x 14

Panel de acero SPCC laminado en frío con espesor de 1.5 mm

Proceso de decapado, desengrase y fosfatado antes del recubrimiento

Polvo plástico importado, pulverización electrostática y pintura horneada

Tratamiento superficial anticorrosivo y corte por tecnología nanométrica

Apoya una gestión ordenada del flujo de aire al reducir aberturas frontales no planificadas

Selección precisa por unidad de rack: los tamaños 1U, 2U, 3U, 4U y 5U no son intercambiables

Diseñado para racks y gabinetes comunes de 19 pulgadas, con garantía limitada de 5 años

APLICACIONES

Cuartos de telecomunicaciones | Cubre 4U vacíos entre patch panels, switches y organizadores para mantener un frente continuo, profesional y fácil de inspeccionar. La fijación de cuatro puntos ofrece una solución convencional y estable para instalaciones que privilegian permanencia y uniformidad.

Centros de datos y salas técnicas | Ayuda a reducir rutas de aire no planificadas a través del frente del rack cuando se utiliza como parte de una estrategia completa de contención, ventilación y distribución térmica. No sustituye el análisis térmico del proyecto.

Racks de CCTV y control de acceso | Cierra posiciones reservadas para futuras expansiones, protege visualmente el interior y evita dejar huecos abiertos alrededor de NVR, fuentes, switches PoE y paneles de conexión.

Instalaciones empresariales y sucursales | Ordena gabinetes murales o de piso en oficinas, comercios y edificios donde existe un espacio libre exacto de 4U. La superficie sólida facilita la limpieza externa y mejora la presentación ante el cliente.

Laboratorios e integración de proyectos | Permite configurar racks de demostración o preensamblaje con espacios claramente definidos, conservando posiciones reservadas para equipos que se incorporarán en una fase posterior.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Contenido por unidad: 1 panel ciego. Configuración comercial recomendada: 4 juegos completos M6 x 14. Empaque maestro: 10 paneles del mismo tamaño/SKU, con protección entre superficies.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / RoHS 2.0 / CE-DOC / EN 10204 / ISO 14001