

Caja Base para Cámara CCTV, Ø120 x 50 mm, ABS Blanca

Accesorios para CCTV / Cajas de conexión

Base redonda KONGIA para ocultar la cola de cámaras CCTV y organizar el montaje cuando el patrón de perforación sea compatible.



BASE PARA CÁMARA

Ø120 x 50 mm

ABS • Blanca

KG-CB-R120-W

KG-CB-R120-W

Tipo

Base de conexión y montaje para cámara CCTV

Dimensiones

Ø120 x 50 mm

Material

ABS blanco de alto rendimiento; construcción libre de halógenos según declaración OEM

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-CB-R120-W
Tipo	Base de conexión y montaje para cámara CCTV
Dimensiones	Ø120 x 50 mm
Material	ABS blanco de alto rendimiento; construcción libre de halógenos según declaración OEM
Montaje	Placa superior multiperforada para patrones compatibles
Ruta de cable	Paso central + entrada lateral sellada según dibujo final
Protección	IP55 en condición instalada
Ambiente	?10 °C a 45 °C; humedad relativa <90% RH
Carga	2 kg estáticos durante 24 h sin fisuras ni deformación permanente
Color	Blanco
Unidad comercial	1 pieza
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Formato redondo Ø120 x 50 mm
Paso central para la cola de cámara
Entrada lateral para canalización
Placa superior multiperforada
ABS blanco
Montaje para patrones previamente verificados
Prueba de carga de 2 kg / 24 h
1 pieza por bolsa PE

APLICACIONES

Cámaras Bullet | Montaje cuando los centros coinciden con la plantilla aprobada.
Cámaras Turret | Ocultamiento de la cola y los conectores dentro de la base.
Cámaras Domo | Instalación limpia en modelos cuyo patrón haya sido verificado.
Fachadas y plafones | Canalización central o lateral según la superficie.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Unidad comercial: 1 pieza en bolsa PE transparente. Etiqueta prevista: marca/categoría, KG-CB-R120-W, Ø120 x 50 mm, BASE PARA CÁMARA, 1 PIEZA, lote, fecha, control de calidad y país de origen. Tornillería, empaque y accesorios según BOM aprobado; caja maestra estándar del proveedor.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años. No cubre perforaciones no autorizadas, sellado incorrecto, incompatibilidad de patrón, sobrecarga, instalación en superficie inadecuada, ingreso por entradas abiertas ni uso fuera de las condiciones validadas.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / CNAS