

Caja de Conexión para CCTV, 200 x 155 x 80 mm, 10 Entradas, ABS Blanca

Accesorios para CCTV / Cajas de conexión

Caja blanca KONGIA de 200 x 155 x 80 mm con 10 entradas, diseñada para organizar y proteger conexiones CCTV de baja tensión en interiores o exteriores.



CAJA DE CONEXIÓN
200 x 155 x 80 mm
10 entradas • Blanca
KG-JB-2015-W

KG-JB-2015-W

Tipo

Caja de conexión y derivación para CCTV

Dimensiones

200 x 155 x 80 mm

Material

ABS blanco de alto rendimiento; construcción libre de halógenos según declaración OEM

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-JB-2015-W
Tipo	Caja de conexión y derivación para CCTV
Dimensiones	200 x 155 x 80 mm
Material	ABS blanco de alto rendimiento; construcción libre de halógenos según declaración OEM
Entradas	10 x Ø25 mm
Tapones de goma	10 unidades
Protección	comercial IP55
Temperatura	?10 °C a 45 °C
Humedad relativa	<90% RH
Compatibilidad de uso	Cámaras Bullet y Domo; conexiones RJ45, DC y BNC según capacidad
Color	Blanco

PARAMETRO	DETALLE
Unidad comercial	1 pieza
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

200 x 155 x 80 mm

10 entradas de Ø25 mm

10 tapones de goma

ABS blanco de alto rendimiento

comercial IP55

Rango ambiental de -10 °C a 45 °C

Para conexiones CCTV de baja tensión

1 pieza por bolsa PE

APLICACIONES

Cámaras Bullet | Protección y organización de cola, RJ45, DC o BNC.

Cámaras Domo | Punto de servicio accesible detrás o cerca de la cámara.

Telecomunicaciones | Empalmes y derivaciones de baja tensión.

Alarmas y control | Conexiones auxiliares ordenadas dentro de la envolvente.

Instalaciones exteriores | Uso sujeto a sellado correcto y validación del grado de protección.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Unidad comercial: 1 pieza en bolsa PE transparente. Etiqueta prevista: marca/categoría, KG-JB-2015-W, 200 x 155 x 80 mm, 10 ENTRADAS, 1 PIEZA, lote, fecha, control de calidad y país de origen. Tornillería, empaque y accesorios según BOM aprobado; caja maestra estándar del proveedor.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años. No cubre perforaciones no autorizadas, sellado incorrecto, incompatibilidad de patrón, sobrecarga, instalación en superficie inadecuada, ingreso por entradas abiertas ni uso fuera de las condiciones validadas.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / CNAS