

Caja de Conexión para CCTV, 300 x 250 x 120 mm, 12 Entradas, ABS Blanca

Accesorios para CCTV / Cajas de conexión

Caja blanca KONGIA de 300 x 250 x 120 mm con 12 entradas, diseñada para organizar y proteger conexiones CCTV de baja tensión en interiores o exteriores.



CAJA DE CONEXIÓN

300 x 250 x 120 mm

12 entradas · Blanca

KG-JB-3025-W

KG-JB-3025-W

Tipo

Caja de conexión y derivación para CCTV

Dimensiones

300 x 250 x 120 mm

Material

ABS blanco de alto rendimiento; construcción libre de halógenos según declaración OEM

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-JB-3025-W
Tipo	Caja de conexión y derivación para CCTV
Dimensiones	300 x 250 x 120 mm
Material	ABS blanco de alto rendimiento; construcción libre de halógenos según declaración OEM
Entradas	12 x Ø25 mm
Tapones de goma	12 unidades
Protección	comercial IP55
Temperatura	?10 °C a 45 °C
Humedad relativa	<90% RH
Compatibilidad de uso	Cámaras Bullet y Domo; conexiones RJ45, DC y BNC según capacidad
Color	Blanco

PARAMETRO	DETALLE
Unidad comercial	1 pieza
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

300 x 250 x 120 mm

12 entradas de Ø25 mm

12 tapones de goma

ABS blanco de alto rendimiento

comercial IP55

Rango ambiental de -10 °C a 45 °C

Para conexiones CCTV de baja tensión

1 pieza por bolsa PE

APLICACIONES

Cámaras Bullet | Protección y organización de cola, RJ45, DC o BNC.

Cámaras Domo | Punto de servicio accesible detrás o cerca de la cámara.

Telecomunicaciones | Empalmes y derivaciones de baja tensión.

Alarmas y control | Conexiones auxiliares ordenadas dentro de la envolvente.

Instalaciones exteriores | Uso sujeto a sellado correcto y validación del grado de protección.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Unidad comercial: 1 pieza en bolsa PE transparente. Etiqueta prevista: marca/categoría, KG-JB-3025-W, 300 x 250 x 120 mm, 12 ENTRADAS, 1 PIEZA, lote, fecha, control de calidad y país de origen. Tornillería, empaque y accesorios según BOM aprobado; caja maestra estándar del proveedor.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años. No cubre perforaciones no autorizadas, sellado incorrecto, incompatibilidad de patrón, sobrecarga, instalación en superficie inadecuada, ingreso por entradas abiertas ni uso fuera de las condiciones validadas.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / CNAS