

Herramienta de impacto (Punchdown) para terminación de conectores

Instalaciones Profesionales / Herramientas de red

Herramienta de impacto para insertar conductores en terminales IDC 110 compatibles. Incorpora selector deslizante de impacto alto/bajo y cuchilla reversible con extremos de inserción y corte.



HERRAMIENTA DE IMPACTO

Terminación IDC 110

KG-NT-PDT-110

Tipo

Herramienta manual de impacto para terminación IDC

Interfaz de trabajo

Terminales IDC 110 compatibles; no sustituye una crimpadora de plugs RJ45

Cuchilla

Reversible y desmontable; seleccionar el extremo con o sin corte según la terminación

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-NT-PDT-110
Tipo	Herramienta manual de impacto para terminación IDC
Interfaz de trabajo	Terminales IDC 110 compatibles; no sustituye una crimpadora de plugs RJ45
Cuchilla	Reversible y desmontable; seleccionar el extremo con o sin corte según la terminación
Ajuste de impacto	Selector deslizante alto/bajo; utilizar el ajuste admitido por el fabricante del terminal
Material del cuerpo	ABS con superficies acanaladas de agarre
Material de la cuchilla	Acero al carbono, según la ficha del proveedor
Color	Naranja y gris, con portacuchilla negro
Compatibilidad de conductores	Verificar calibre, tipo de conductor y geometría IDC con el fabricante del jack o bloque
Otros sistemas IDC	La compatibilidad con Krone o 66 requiere una cuchilla específica y validación; no se declara universal

PARAMETRO	DETALLE
Dimensiones y peso neto	No especificado en esta ficha
Procedimiento	Alinear la cuchilla con la ranura IDC y orientar el filo de corte hacia el sobrante del conductor
Verificación	Inspeccionar el asiento del conductor y comprobar el mapa de hilos del enlace después de la terminación
Mantenimiento	Limpiar residuos y revisar el filo; reemplazar únicamente por cuchillas compatibles con el portacuchilla
Seguridad	Trabajar con el circuito desenergizado y mantener los dedos fuera de la zona de impacto
Presentación y Empaque	Empaque individual blister / caja industrial con protección sellada. Incluye manual de usuario y especificaciones de seguridad.
Control de Calidad	Inspección visual, dimensional y funcional por lote de producción
RoHS	Restricción de sustancias peligrosas conforme a la declaración aplicable
REACH SVHC	Evaluación de sustancias extremadamente preocupantes conforme a la declaración vigente
CE DoC	Declaración de Conformidad CE disponible para el producto o familia aplicable
CNAS	Informe de ensayo emitido por laboratorio acreditado CNAS, cuando forme parte de la documentación del lote
ISO 9001	Sistema de gestión de calidad certificado del fabricante
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Terminación por impacto de conductores en terminales IDC 110 compatibles

Selector deslizante de impacto alto/bajo

Cuchilla reversible y desmontable para inserción con o sin corte

Cuerpo de ABS naranja y gris con superficies acanaladas

Cambio de cuchilla mediante el portacuchilla

utilizar repuestos compatibles

Orientar el filo de corte hacia el sobrante para proteger el conductor del enlace

APLICACIONES

Terminación de paneles de parcheo IDC 110 | Inserción y recorte de conductores en paneles compatibles, respetando el esquema T568A o T568B definido para la instalación.

Instalación de tomas de red | Terminación de jacks Keystone de impacto compatibles; comprobar la geometría IDC y el calibre admitido antes de usar la herramienta.

Mantenimiento de distribuidores de cableado | Rehacer terminaciones defectuosas en bloques IDC 110 compatibles y verificar el mapa de hilos antes de devolver el enlace al servicio.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Empaque individual blister / caja industrial con protección sellada. Incluye manual de usuario y especificaciones de seguridad.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / CNAS