Pelacables automático

Instalaciones Profesionales / Herramientas de red

Pelacables automático con mecanismo de mordazas autoajustables para pelar y cortar cables de par trenzado y conductores eléctricos con un solo accionamiento.

KG-NT-ST-AUTO100

Rango de Calibre de Pelado
10 AWG a 24 AWG (0.2 mm2 a 6.0 mm2)

Tope de Longitud de Pelado
Ajustable de 5 mm a 20 mm

Rango de Corte de Cable
Hasta 6 mm de diámetro exterior

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-NT-ST-AUTO100
Rango de Calibre de Pelado	10 AWG a 24 AWG (0.2 mm2 a 6.0 mm2)
Tope de Longitud de Pelado	Ajustable de 5 mm a 20 mm
Rango de Corte de Cable	Hasta 6 mm de diámetro exterior
Ponchado de Terminales	Terminales aisladas y no aisladas 22-10 AWG (0.5-6.0 mm2)
Material de Mordazas	Acero aleado Cr12MoV dureza HRC 55-60
Cuerpo	Placa de acero laminado de 3.5 mm
Dimensiones	205 mm x 105 mm x 30 mm
Peso	320 g
Presentación y Empaque	Empaque individual blister / caja industrial con protección sellada. Incluye manual de usuario y especificaciones de seguridad.
Uso Profesional	pelado repetitivo de conductores con longitud controlada en tableros, racks, arneses y trabajos auxiliares de energía

PARAMETRO	DETALLE
Criterio de Selección	Confirmar categoría, tipo de conector, calibre, diámetro exterior y procedimiento de terminación antes de utilizar la herramienta
Control de Calidad	Inspección visual, dimensional y funcional por lote de producción
RoHS	Restricción de sustancias peligrosas conforme a la declaración aplicable
REACH SVHC	Evaluación de sustancias extremadamente preocupantes conforme a la declaración vigente
CE DoC	Declaración de Conformidad CE disponible para el producto o familia aplicable
CNAS	Informe de ensayo emitido por laboratorio acreditado CNAS, cuando forme parte de la documentación del lote
ISO 9001	Sistema de gestión de calidad certificado del fabricante
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Acción de pelado en un solo paso con mecanismo de mordaza sincronizada que sujeta y retira la cubierta al instante

Tope de longitud ajustable integrado para garantizar pelados con longitud constante y repetitiva en ensambles

Tornillo de microajuste de tensión para adaptarse a aislamientos de distintos grosores (PVC, LSZH, PE, Teflón)

Cortador de alambre y ponchador auxiliar de terminales integrado en el mango inferior

Mordazas de aleación de acero templado al carbono con tratamiento térmico para máxima retención de filo

Mangos ergonómicos recubiertos de goma TPR suave para un control superior sin fatiga

Diseño orientado a instalación profesional y uso repetitivo

Construcción robusta para trabajo de campo y mantenimiento de redes

APLICACIONES

Armado Rápido de Tableros y Racks Pelado veloz y estandarizado de conductores de alimentación de energía, PoE y tierras físicas en racks. | Permite organizar la secuencia de trabajo y verificar cada terminación antes de poner el enlace en servicio.

Instalaciones de Voz y Datos Preparación de hilos individuales para paneles de conexión, regletas 110 y bloques Krone. | Adecuado para técnicos que requieren una operación repetible y controlada en campo o taller.

Líneas de Producción y Ensamblaje Ciclos rápidos y consistentes de pelado con tope de profundidad en fabricación de arneses y cables a medida. | Se recomienda documentar el resultado y comprobar la compatibilidad del componente antes de la entrega del proyecto.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Empaque individual blister / caja industrial con protección sellada. Incluye manual de usuario y especificaciones de seguridad.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / CNAS