Guía Pasacables de Fibra de Vidrio Ø4 mm, 30 m

Instalaciones Profesionales / Enhebrador de cables

Guía pasacables KONGIA de 30 m con varilla de fibra de vidrio Ø4 mm, carrete ABS y terminal de arrastre. Para conduit, redes, CCTV y telecomunicaciones con el sistema desenergizado.

KG-PI-FT-F30

Tipo de producto
Guía pasacables con varilla de fibra de vidrio

Material de la guía
Varilla reforzada con fibra de vidrio

Color de la varilla
Amarillo

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-PI-FT-F30
Tipo de producto	Guía pasacables con varilla de fibra de vidrio
Material de la guía	Varilla reforzada con fibra de vidrio
Color de la varilla	Amarillo
Diámetro nominal de la varilla	Ø4 mm
Terminal de arrastre	Guía metálica flexible con lazo de tiro
Declaración eléctrica	No se declara el conjunto como aislado ni apto para trabajo energizado
Longitud nominal	30 m
Longitud equivalente	98.43 ft
Material del carrete	ABS
Color del carrete	Naranja con mango negro
Formato del carrete	Circular con abertura central

PARAMETRO	DETALLE
Presentación	1 unidad
Uso previsto	Tendido de cable en conduit, tubería embebida y canalizaciones de telecomunicaciones
Condición obligatoria de trabajo	Desenergizar, bloquear cuando corresponda y verificar ausencia de tensión
Valores no publicados	Carga, tracción, radio mínimo, vida útil y propiedades eléctricas sujetos a documentación final trazable
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Varilla amarilla reforzada con fibra de vidrio, diámetro nominal Ø4 mm

Guía metálica flexible con lazo de tiro para fijar el cable

Alternativa para rutas donde se prefiere una varilla no metálica, sin afirmar aislamiento del conjunto

Trabajo únicamente con el sistema desenergizado y verificado

Longitud nominal: 30 m (98.43 ft)

Carrete circular de ABS con mango negro estriado para transporte y operación

Presentación individual: 1 unidad

Aplicaciones en cableado estructurado, CCTV, telecomunicaciones y canalizaciones comerciales

Guía de selección por longitud mediante variantes del mismo tipo de herramienta

Configuración documental estándar: RoHS, REACH SVHC, CE DoC, CNAS e ISO 9001

APLICACIONES

Cableado estructurado | Tendido de cable de datos en conduit; la longitud de 30 m ayuda a planificar el recorrido sin empalmar guías.

CCTV y seguridad electrónica | Conducción de cable de red, señal o control por canalizaciones preparadas y desenergizadas.

Cuartos de telecomunicaciones | Rutas entre gabinetes, bandejas, canalizaciones y cajas de paso durante ampliaciones o mantenimiento.

Instalación comercial | Introducción de una guía en tubería embebida o conduit superficial antes de fijar el cable al terminal de arrastre.

Remodelación de oficinas | Apoyo para recuperar o agregar cableado en rutas existentes después de inspeccionar el trayecto.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Caja KONGIA con 1 guía pasacables de 30 m. Revise la guía, carrete y terminal antes del uso. Cables, EPP y herramientas auxiliares no incluidos.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años. No cubre desgaste normal, sobrecarga, dobleces forzados, cortes, corrosión por almacenamiento, accesorios modificados, trabajo en circuitos energizados o uso fuera de la aplicación prevista.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / CNAS