

## Guía Pasacables de Acero Plano 1.5 x 3 mm, 15 m

Instalaciones Profesionales / Enhebrador de cables

Guía pasacables KONGIA de 15 m con cinta plana de acero 1.5 x 3 mm, carrete ABS y terminal de arrastre. Para conduit, redes, CCTV y telecomunicaciones con el sistema desenergizado.



**GUÍA PASACABLES**  
 Acero plano • 1.5 x 3 mm  
**15 m**

Carrete ABS • Ojo de tiro  
 KG-PI-FT-S15

**KG-PI-FT-S15**

**Tipo de producto**

Guía pasacables con cinta plana de acero

**Material de la guía**

Acero tratado

**Perfil nominal de la cinta**

1.5 x 3 mm

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

| PARAMETRO                  | DETALLE                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| SKU                        | KG-PI-FT-S15                                         |
| Tipo de producto           | Guía pasacables con cinta plana de acero             |
| Material de la guía        | Acero tratado                                        |
| Perfil nominal de la cinta | 1.5 x 3 mm                                           |
| Terminal de arrastre       | Ojo metálico de tiro                                 |
| Guía de salida             | Integrada en el mango                                |
| Conductividad              | Producto conductor; no usar en circuitos energizados |
| Longitud nominal           | 15 m                                                 |
| Longitud equivalente       | 49.21 ft                                             |
| Material del carrete       | ABS                                                  |
| Color del carrete          | Rojo-naranja con mango negro                         |
| Formato del carrete        | Circular con abertura central                        |

| PARAMETRO                        | DETALLE                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación                     | 1 unidad                                                                                                 |
| Uso previsto                     | Tendido de cable en conduit, tubería embebida y canalizaciones de telecomunicaciones                     |
| Condición obligatoria de trabajo | Desenergizar, bloquear cuando corresponda y verificar ausencia de tensión                                |
| Valores no publicados            | Carga, tracción, radio mínimo, vida útil y propiedades eléctricas sujetos a documentación final trazable |
| Garantía                         | 5 años                                                                                                   |

## BENEFICIOS CLAVE

Cinta plana de acero tratado con perfil nominal de 1.5 x 3 mm

Guía de salida y ojo metálico de tiro integrados

Formato plano para introducir la cinta y recogerla dentro del carrete

Producto conductor: uso exclusivo en circuitos completamente desenergizados

Longitud nominal: 15 m (49.21 ft)

Carrete circular de ABS con mango negro estriado para transporte y operación

Presentación individual: 1 unidad

Aplicaciones en cableado estructurado, CCTV, telecomunicaciones y canalizaciones comerciales

Guía de selección por longitud mediante variantes del mismo tipo de herramienta

Configuración documental estándar: RoHS, REACH SVHC, CE DoC, CNAS e ISO 9001

## APLICACIONES

Cableado estructurado | Tendido de cable de datos en conduit; la longitud de 15 m ayuda a planificar el recorrido sin empalmar guías.

CCTV y seguridad electrónica | Conducción de cable de red, señal o control por canalizaciones preparadas y desenergizadas.

Cuartos de telecomunicaciones | Rutas entre gabinetes, bandejas, canalizaciones y cajas de paso durante ampliaciones o mantenimiento.

Instalación comercial | Introducción de una guía en tubería embebida o conduit superficial antes de fijar el cable al terminal de arrastre.

Remodelación de oficinas | Apoyo para recuperar o agregar cableado en rutas existentes después de inspeccionar el trayecto.

## PRESENTACION Y EMPAQUE

Caja KONGIA con 1 guía pasacables de 15 m. Revise la guía, carrete y terminal antes del uso. Cables, EPP y herramientas auxiliares no incluidos.

## GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años. No cubre desgaste normal, sobrecarga, dobleces forzados, cortes, corrosión por almacenamiento, accesorios modificados, trabajo en circuitos energizados o uso fuera de la aplicación prevista.

**CUMPLIMIENTO DECLARADO**

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / CNAS