Guía Pasacables de Acero Plano 1.5 x 3 mm, 20 m

Instalaciones Profesionales / Enhebrador de cables

Guía pasacables KONGIA de 20 m con cinta plana de acero 1.5 x 3 mm, carrete ABS y terminal de arrastre. Para conduit, redes, CCTV y telecomunicaciones con el sistema desenergizado.

KG-PI-FT-S20

Tipo de producto
Guía pasacables con cinta plana de acero

Material de la guía
Acero tratado

Perfil nominal de la cinta
1.5 x 3 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-PI-FT-S20
Tipo de producto	Guía pasacables con cinta plana de acero
Material de la guía	Acero tratado
Perfil nominal de la cinta	1.5 x 3 mm
Terminal de arrastre	Ojo metálico de tiro
Guía de salida	Integrada en el mango
Conductividad	Producto conductor; no usar en circuitos energizados
Longitud nominal	20 m
Longitud equivalente	65.62 ft
Material del carrete	ABS
Color del carrete	Rojo-naranja con mango negro
Formato del carrete	Circular con abertura central

PARAMETRO	DETALLE
Presentación	1 unidad
Uso previsto	Tendido de cable en conduit, tubería embebida y canalizaciones de telecomunicaciones
Condición obligatoria de trabajo	Desenergizar, bloquear cuando corresponda y verificar ausencia de tensión
Valores no publicados	Carga, tracción, radio mínimo, vida útil y propiedades eléctricas sujetos a documentación final trazable

BENEFICIOS CLAVE

Cinta plana de acero tratado con perfil nominal de 1.5 x 3 mm

Guía de salida y ojo metálico de tiro integrados

Formato plano para introducir la cinta y recogerla dentro del carrete

Producto conductor: uso exclusivo en circuitos completamente desenergizados

Longitud nominal: 20 m (65.62 ft)

Carrete circular de ABS con mango negro estriado para transporte y operación

Presentación individual: 1 unidad

Aplicaciones en cableado estructurado, CCTV, telecomunicaciones y canalizaciones comerciales

Guía de selección por longitud mediante variantes del mismo tipo de herramienta

Configuración documental estándar: RoHS, REACH SVHC, CE DoC, CNAS e ISO 9001

APLICACIONES

Cableado estructurado | Tendido de cable de datos en conduit; la longitud de 20 m ayuda a planificar el recorrido sin empalmar guías.

CCTV y seguridad electrónica | Conducción de cable de red, señal o control por canalizaciones preparadas y desenergizadas.

Cuartos de telecomunicaciones | Rutas entre gabinetes, bandejas, canalizaciones y cajas de paso durante ampliaciones o mantenimiento.

Instalación comercial | Introducción de una guía en tubería embebida o conduit superficial antes de fijar el cable al terminal de arrastre.

Remodelación de oficinas | Apoyo para recuperar o agregar cableado en rutas existentes después de inspeccionar el trayecto.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Caja KONGIA con 1 guía pasacables de 20 m. Revise la guía, carrete y terminal antes del uso. Cables, EPP y herramientas auxiliares no incluidos.

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA contra defectos de fabricación. No cubre desgaste normal, sobrecarga, dobleces forzados, cortes, corrosión por almacenamiento, accesorios modificados, trabajo en circuitos energizados o uso fuera de la aplicación prevista.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / REACH SVHC / CE DoC / CNAS / ISO 9001