

Conector Rápido en Línea sin Pelar D2, 2 Circuitos Independientes, 300 V, 10 A, 100 Piezas

Instalaciones Profesionales / Terminales y conectores rápidos

D2 KONGIA en línea y sin pelar: 2 entradas, 2 salidas, 2 circuitos independientes, 300 V, 10 A y 100 piezas.



KG-QC-D2-100

Familia

Conector rápido en línea sin pelar

Modelo

D2

Topología

2 circuitos rectos independientes

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-QC-D2-100
Familia	Conector rápido en línea sin pelar
Modelo	D2
Topología	2 circuitos rectos independientes
Entradas / salidas	2 / 2
Tensión nominal de referencia	300 V
Corriente nominal de referencia	10 A
Sección de conductor de referencia	0,3-0,75 mm ²
Diámetro exterior de cable de referencia	1,6-2,0 mm
Preparación del conductor	Sin pelar; insertar el cable con el aislamiento intacto
Longitud aproximada	35 mm

PARAMETRO	DETALLE
Ancho mostrado	9,4 mm
Presentación	100 piezas por bolsa PE
Grado IP	No declarado; instalar dentro de una envolvente apropiada
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

D2: 2 entradas y 2 salidas

2 circuitos rectos independientes

Conexión en línea sin pelar el conductor

Tensión nominal de referencia: 300 V

Corriente nominal de referencia: 10 A

Sección de conductor de referencia: 0,3-0,75 mm²

Diámetro exterior de cable de referencia: 1,6-2,0 mm

Cuerpo negro con tapas transparentes para inspección visual

Dos mitades desmontables para instalación y mantenimiento

Longitud aprox. 35 mm / ancho mostrado 9,4 mm

Presentación de 100 piezas

Documentación estándar: RoHS, REACH SVHC, CE DoC, CNAS e ISO 9001

APLICACIONES

CCTV | Extensión de alimentación de baja tensión dentro de cajas de conexión protegidas.

Iluminación LED | Continuidad de conductores en instalaciones interiores y envolventes apropiadas.

Control de acceso | Unión compacta de conductores de alimentación y control.

Alarmas y seguridad | Mantenimiento y extensión ordenada del cableado de baja tensión.

Armarios y equipos | Cableado interno únicamente después de validar tensión, corriente, diámetro y construcción del conductor.

PRESENTACION Y EMPAQUE

100 piezas por bolsa PE con identificación de SKU y lote. Cables, herramientas, cajas de conexión y accesorios de aplicación no incluidos.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años. No cubre selección incompatible, instalación fuera del rango indicado, sobrecarga, inversión de polaridad, exposición ambiental no prevista o modificación del producto.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / CNAS