

Conector Rápido de Palanca para Cable, 5 Vías, 32 A, 250 V, 30 Piezas

Instalaciones Profesionales / Terminales y conectores rápidos

Conector KONGIA de 5 vías con carcasa transparente, palancas naranjas, 32 A, 250 V y rango para conductores de cobre de 0.08 a 4.0 mm².

CONECTOR DE 5 VÍAS

PARA CABLE RÍGIDO Y FLEXIBLE

Carcasa transparente / conductor de cobre

CORRIENTE NOMINAL 32 A

TENSIÓN NOMINAL 250 V

LONGITUD DE PELADO 10 mm

RANGO DE CABLE

 Rígido / semirrígido
0.08–4 mm²

 Flexible
0.08–4 mm²



KG-TERM-LC5 · 5 VÍAS · TRANSPARENTE/NARANJA

KG-TERM-LC5-30

Tipo

Conector rápido reutilizable con palanca

Número de vías

5

Corriente nominal

32 A

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-TERM-LC5-30
Tipo	Conector rápido reutilizable con palanca
Número de vías	5
Corriente nominal	32 A
Tensión nominal	250 V
Conductores compatibles	Cobre rígido, cableado multifilar y flexible
Rango de sección	0.08-4.0 mm ²
Longitud de pelado	10 mm
Dimensiones (largo x ancho x alto)	20.5 x 26.6 x 14.5 mm
Carcasa	Transparente y retardante a la flama
Palancas	Naranjas, accionamiento individual

PARAMETRO	DETALLE
Contacto conductor	Cobre
Reutilizable	Sí, si no presenta daño, deformación o sobrecalentamiento
Presentación	30 piezas por empaque
Grado IP	No declarado; instalar dentro de una envolvente apropiada
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

5 entradas con palanca independiente

Corriente nominal de 32 A y tensión nominal de 250 V

Rango de conductor de cobre: 0.08-4.0 mm²

Longitud de pelado de 10 mm

Carcasa transparente retardante a la flama para inspección visual

Palancas naranjas de apertura rápida

Dimensiones: 20.5 x 26.6 x 14.5 mm

Compatible con cobre rígido, cableado multifilar y flexible

Reutilizable durante instalación y mantenimiento

Presentación de 30 piezas

Documentación estándar: RoHS, REACH SVHC, CE DoC, CNAS e ISO 9001

APLICACIONES

Cajas de paso | Une o deriva hasta 5 conductores dentro de una envolvente protegida.

Luminarias | Facilita conexiones compactas durante montaje, sustitución y mantenimiento.

Tableros de control | Organiza la distribución de conductores de cobre con inspección visual.

Instalación eléctrica | Permite realizar ampliaciones y cambios sin conexiones atornilladas.

Mantenimiento | La palanca individual permite abrir y volver a conectar cuando el componente está en buen estado.

PRESENTACION Y EMPAQUE

30 piezas en empaque KONGIA con identificación de SKU y lote. Cables, herramientas, cajas eléctricas y accesorios de aplicación no incluidos.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años. No cubre selección incorrecta, instalación fuera de rango, sobrecarga, sobretemperatura, uso en aluminio, exposición ambiental no prevista o modificación del producto.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / CNAS