

متتبع كابلات الشبكة الرقمي Pro المطوّر · دون تداخل · حماية من الاحتراق بسبب PoE · صوت قابل للتعديل

التركيبات الاحترافية · أدوات الشبكات

إصدار Pro مطوّر بإشارة رقمية وتتبع دون تداخل وحماية من الاحتراق بسبب PoE ومستوى صوت قابل للتعديل. يحدد كابلات الشبكة والهاتف ويتحقق من ترتيب الأسلاك ويكشف الدوائر المفتوحة وقصر الدائرة. السعر للطقم الكامل.



KONGIA
CALIDAD EN CADA CONEXION

RASTREADOR DIGITAL DE RED
Pro · Sin interferencias · Protección PoE
Volumen ajustable · RJ45 / RJ11 · 3 años
KG-NT-WT-100 Pro

KG-NT-WT-100 Pro

النوع
متتبع رقمي لكابلات الشبكة، إصدار Pro مطوّر

التتبع
إشارة رقمية دون تداخل

الضمان
ضمان KONGIA لمدة 3 سنوات.

نظرة عامة على المنتج

KG-NT-WT-100 Pro طراز مستقل عن KG-NT-WT-100 التقليدي. تتمثل الترقية الأساسية في الإشارة الرقمية والتتبع دون تداخل، مع الحفاظ على الحماية من الاحتراق بسبب PoE وإمكانية ضبط مستوى صوت الاستقبال.

يساعد المرسل والمستقبل على تحديد الكابل الصحيح بين عدة تمديدات وفحص الاستمرارية والتحقق من تسلسل الأسلاك 1-8 و G. تدعم منافذ RJ45 و RJ11 والتوصيل بمشابك التمساح تتبع كابلات الشبكة والهاتف والموصلات المتوافقة.

يعمل الطقم بطاريتين بجهد 9 V، واحدة لكل وحدة، وتصل مسافة التتبع القصوى إلى 3 km على خط متوافق. يُخصص الهيكل البرتقالي والملصقات KONGIA. الكهلية بهوية KONGIA.

المزايا الرئيسية

- إصدار Pro مطوّر بإشارة رقمية
- تتبع دون تداخل أو ضوضاء خلفية
- حماية من الاحتراق بسبب PoE
- ضبط صوت المستقبل باستخدام التحكم الجانبي
- تتبع كابلات الشبكة والهاتف عبر RJ11 / RJ45
- التحقق من تسلسل الأسلاك 1-8 و G
- فحص الاستمرارية والدائرة المفتوحة وقصر الدائرة
- مخرج سماعات 3.5 mm ومصباح
- مسافة تتبع تصل إلى 3 km على خط متوافق
- بطاريتان بجهد 9 V، واحدة لكل وحدة
- هيكل وملصقات قابلة للتخصيص بهوية KONGIA
- ضمان KONGIA لمدة 3 سنوات

المواصفة	المعيار
متتبع رقمي لكابلات الشبكة، إصدار Pro مطور	النوع
إشارة رقمية دون تداخل	التتبع
حماية من الاحتراق؛ جهد حماية يصل إلى 60 V	حماية PoE
حتى 3 km من طول خط متوافق	المسافة القصوى
RJ45 و RJ11 وتوصيل بمشابك التمساح	المنافذ
التتبع والاستمرارية والدوائر المفتوحة/القصيرة وتسلسل الأسلاك 1-8 + G	الوظائف
قابل للتعديل باستخدام التحكم الجانبي للمستقبل	الصوت
3.5 mm	مخرج السماعات
بطاريتان بجهد 9 V، واحدة للمرسل وأخرى للمستقبل	التغذية
≤10 mA	أقصى تيار للمرسل
≤30 mA	أقصى تيار للمستقبل
8 Vp-p	خرج الإشارة
126 × 49 × 34 mm	أبعاد المرسل
175 × 42 × 27 mm	أبعاد المستقبل
60 g	وزن المرسل
72 g	وزن المستقبل
بلاستيك ABS؛ برتقالي KONGIA	الهيكل
كحلية بهوية KONGIA	الملصقات
طقم كامل شامل الملحقات	وحدة البيع
3 سنوات	الضمان

الاستخدامات

تحديد الكابلات في الرفوف ولوحات التوصيل
العثور على الطرف الصحيح لكابل الشبكة بين عدة تمديدات.

صيانة خطوط الهاتف
تحديد الخطوط المتوافقة عبر RJ11 وفحص الاستمرارية.

التحقق قبل التشغيل
فحص تسلسل الأسلاك 1-8 و G وتحديد الدوائر المفتوحة أو القصيرة.

العمل في بيئات صاخبة
ضبط صوت الاستقبال واستخدام السماعات عند الحاجة.

التعبئة والمحتويات

السعر للطقم الكامل مع جميع الملحقات المدرجة. المحتويات: مرسل 1 ×؛ مستقبل 1 ×؛ دليل مستخدم 1 ×؛ كابل بمشابك تمساح 1 ×؛ كابل تكييف 1 × RJ11؛ كابل تكييف 1 × RJ45؛ صندوق تخزين 1 ×؛ صندوق تغليف 1 ×؛ سماعات أذن 1 ×؛ بطاريتان 2 × 9 V